



A 2.03.3/1	<b>Herstellen von Estrichen auf Dämmschicht im Außen- und Innenbereich / verlegereif nach 4 Stunden für Fliesen</b>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Dämmschicht, Fabrikat .....,  
Schichtdicke.....mm, auf geeignetem Untergrund unter  
Vermeidung von Schallbrücken, inkl. Randstreifen, zur  
Aufnahme eines schwimmenden Estrichs nach DIN 18353 /  
DIN 18560 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Abdeckung auf Dämmschichten der Pos. 1 verlegen.  
Fabrikat .....

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....



A 2.03.3/2	<b>Herstellen von Estrichen auf Dämmschicht im Außen- und Innenbereich / verlegereif nach 4 Stunden für Fliesen</b>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Estrich auf Dämmschicht nach DIN 18353 /  
DIN 18560, Schichtdicke.....mm, auf Bodenflächen der  
Pos. 2 einbauen. Als Bindemittel ist

**ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel,**  
Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen,

mit Sand der Körnung 0 – 8 mm, zu verwenden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Die Angaben in Prospekten und Leistungsbeschreibungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können.