



A 5.17.1/1	Fixieren von SL-Fliesen auf gespachtelten Untergründen
------------	--

Pos. []m² gespachtelte Bodenfläche der Pos. [] mit

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat,
EC 1, sehr emissionsarm,
1 : 2 mit Wasser verdünnt,

vorstreichen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe



A 5.17.1/2	Fixieren von SL-Fliesen auf gespachtelten Untergründen
------------	--

Pos. []m² SL-Fliesen

Hersteller

Bezeichnung

Dessin

Format cm x cm

liefern und mit

ARDEX SL 900 Fixierung für SL-Fliesen,
EC 1, sehr emissionsarm,

auf gespachtelte Bodenflächen der Pos. [] rutschhemmend fixieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

[] Nummer bitte je nach Anzahl der vorangestellten Positionen nachtragen.

Die Angaben in Prospekten und Leistungsbeschreibungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können.

