



A 5.29.3/1	<b>Spachteln von Zementestrichen und Kleben von Mosaikparkett nach DIN 280, Teil 2</b>
------------	--

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Zementestrich, saugfähig, mit

**ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion,**  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

vorstreichen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> vorgestrichener Zementestrich der Pos. 1, mit

**ARDEX K 15 NEU Glätt- und Nivelliermasse,**

Schichtdicke.....mm, spachteln.

ARDEX K 15 NEU ist mindestens 1,5 mm dick aufzutragen. Bei Schichtdicken über 10 mm ist der ARDEX K 15-Mörtel gemäß Prospektangabe mit Sand zu strecken.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....



A 5.29.3/2	<b>Spachteln von Zementestrichen und Kleben von Mosaikparkett nach DIN 280, Teil 2</b>
------------	--

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Mosaikparkett nach DIN 280, Teil 2,

Holzart .....

Sortierung .....

Muster .....

liefern und mit

**ARDEX P 410 Pulverförmiger Parkettklebstoff,**  
EC 1, sehr emissionsarm,

auf Bodenflächen der Pos. 2 kleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Die Angaben in Prospekten und Leistungsbeschreibungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können.