

Unverzichtbar bei Ausbesserungsarbeiten und Renovierungen

ARDEX R 1 Renovierungsspachtel

Der ARDEX R 1 ist der ultimative Spachtel, wenn es um die Renovierung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich geht.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q1–Q4 geeignet
- Weißes Pulver aus Spezialzementen und elastifizierenden Kunststoffpulvern
- In einem Arbeitsgang bis 10 mm ohne Beifallen
- In allen Schichtstärken am nächsten Tag überarbeitbar
- Schnell trocknend durch ARDURAPID®-Effekt
- Lange Verarbeitungszeit von 45 Minuten
- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- Füllen von Löchern und Schlitzen jeder Tiefe mit garantierter Trocknung
- Spannungsarm und besonders strapazierfähig
- Sehr hoher Weißgrad

ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel

Der standfeste Reparaturspachtel ist das ideale Produkt, wenn es um die schnelle Reparatur von Wand-, Decken- und Bodenflächen geht. Der ARDEX R 4 RAPID ist geeignet zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen sowie zum Ausgleichen und Beispachteln von Höhenversätzen, Übergängen und Unebenheiten.

- In einem Arbeitsgang bis 10 mm
- Reparaturspachtel mit Finish-Charakter auf Weißzement-Basis
- Nach 45–60 Minuten überarbeitbar
- Schnell trocknend durch ARDURAPID®-Effekt
- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- Füllen von Löchern, Rissen und Schlitzen
- Ansatzlos auf Null ausziehbar
- Reinweiß



Erleben Sie die digitale Welt
von ARDEX.



Einfach den QR-Code scannen und die
digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX Partner

1024_04/2016

ARDEX Wandspachtelmassen

Perfekte Spachtelarbeiten



Gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4

Spachtelarbeiten an Gipskarton- und Gipsbauplatten gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.*

In der Praxis entscheiden häufig sehr subjektive Maßstäbe darüber, ob eine Oberfläche als eben angesehen wird. Meist werden auch optische Merkmale wie z. B. die Markierungen der Kartonoberfläche und Fugenabzeichnungen zur Beurteilung herangezogen. Deshalb herrscht oft Uneinigkeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ob die gewünschte Ebenheit tatsächlich erreicht wurde. Hier sorgen die Qualitätsstufen Q1–Q4* für Klarheit. Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

* In Anlehnung an das Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.



Die in diesem Prospekt wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

ARDEX GmbH
Tel.: +49 (0) 2302 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 2302 / 664 - 240
kundendienst@ardex.de



Produktinformation



ARDEX Wandspachtelmassen – Pulver –

ARDEX A 828/A 828 LEMON DR Wandfüller

Der Klassiker ist hervorragend geeignet für das Glätten, Putzen und Spachteln von Wand und Deckenflächen.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q1–Q4 geeignet
- Wandfüller auf Gips-Kunststoff-Basis mit den Vorteilen eines Schnellputzes für alle Schichtdicken
- Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten u. a. Bauplatten
- Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an
- Fällt nicht bei und bleibt rissefrei
- **ARDEX A 828 LEMON DR** verströmt während der Verarbeitung und der Durchtrocknung ein angenehmes Limonenaroma

ARDEX W 820 SUPERFINISH HandSpritzRoll Spachtelmasse

Die innovative Wandspachtelmasse lässt sich dreifach optimal verarbeiten, als Handspachtel, mit der Rolle oder bequem im Spritzverfahren.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q1–Q4 geeignet
- Kunststoffvergütete Gipspspachtelmasse mit hoher Füllkraft
- Für Schichtdicken von 0 bis 20 mm
- Schließen von Fugen und vollflächiges Spachteln in einem Arbeitsgang
- Einbetten von Malervlies bei allen Verarbeitungsvarianten möglich
- Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit von ca. 3 Stunden

ARDEX A 826 Wandglätter

Der Wandglätter ist für die Herstellung planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen bestens geeignet.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q1–Q4 geeignet
- Wandglätter auf Gips-Kunststoff-Basis für alle Schichtdicken
- Auch in dicken Schichten rissefrei
- Besonders ergiebig
- Ansatzlos auf Null ausziehbar



Qualitätsstufe 1 – Q1

Qualitätsstufe 2 – Q2

Grundverspachtelung:

Arbeitsschritte:

1. Füllen von Stoßfugen der Gipskartonplatten
2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel

Einsatzbereiche:

- Oberflächen, an die keine optischen, dekorativen Anforderungen gestellt werden

Standardverspachtelung:

Arbeitsschritte:

1. Grundverspachtelung (Q1)
2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche

Einsatzbereiche:

- Mittel- und grobstrukturierte Wandbekleidungen
- Matt füllende Anstriche und Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße > 1 mm

Qualitätsstufe 2 – Q2

Qualitätsstufe 3 – Q3

Qualitätsstufe 4 – Q4

Qualitätsstufe 3 – Q3

Qualitätsstufe 4 – Q4

Sonderverspachtelung:

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breites Ausspachteln der Fugen sowie scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss

Einsatzbereiche:

- Feinstrukturierte Wandbekleidungen
- Matte, nicht strukturierte Anstriche und Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße < 1 mm

Vollflächenspachtelung:

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breiteres Ausspachteln der Fugen und vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche (Schichtdicke bis ca. 3 mm)

Einsatzbereiche:

- Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz
- Lasuren und Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz
- Hochwertige Glättetechniken

ARDEX Wandspachtelmassen – Dispersion –

ARDEX DF 710 Flächenspachtel

Der Flächenspachtel ist das ideale Produkt für die flächige Verarbeitung in dünnen Schichten.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q3–Q4 geeignet
- Dispersionsgebundener Flächenspachtel mit hohem Weißgrad
- Für Schichtdicken bis 3 mm
- Leicht aufzutragen und zu glätten
- Gut schleifbar

ARDEX DF 730 Leichtspachtel

Der Leichtspachtel ist ein professioneller Alleskönner für die Erstellung von perfekten Wand- und Deckenflächen.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q1–Q4 geeignet
- Dispersionsgebundener Flächenspachtel mit besonders hohem Weißgrad
- Für Schichtdicken von 0 bis 5 mm
- Auf nahezu allen bauüblichen Untegründen ohne Grundierung einsetzbar
- Ansatzlos auf Null ausziehbar
- Sehr gut schleifbar

ARDEX DF 750 Rollspachtel

Der ideale Finishspachtel für höchste Ansprüche, wenn es um besonders glatte Oberflächen geht. Der Rollspachtel lässt sich ebenso hervorragend von Hand oder im Airless-Verfahren auftragen.

- Für Spachtelarbeiten gemäß den Qualitätsstufen Q2–Q4 geeignet
- Dispersionsgebundener Rollspachtel mit sehr hohem Weißgrad
- Für Schichtdicken bis 3 mm
- Auf nahezu allen bauüblichen Untegründen ohne Grundierung einsetzbar
- Ansatzlos auf Null ausziehbar
- Sehr gut schleifbar

Sofort gebrauchsfertig! Ohne vorheriges Umrühren an die Wand.

