



AUS GUTEM GRUND

ARDEX SK 4 PROTECT

Schnittschutzband

Zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Austausch oder
Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen

Selbstklebend

Flexibel und einfach zu verarbeiten

Alkalibeständig

Sehr dünn

Im System mit:

ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse

ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme

ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme

ARDEX 8+9 Dichtmasse

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn

ARDEX 7+8 Dichtkleber

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX SK 4 PROTECT

Schnittschutzband

Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

Art:

Selbstklebendes Band aus doppelt gewebten Aramidgewebe mit verstärktem Schlauch, mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

Vorbereitung des Untergrundes

Vor dem Aufbringen des ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzbandes muss die Abdichtung vollständig getrocknet sein. Der Untergrund muss staubfrei, fest und tragfähig sein.

Verarbeitung

ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband

ARDEX SK 4 PROTECT wird nach vollständiger Trocknung auf die Abdichtung geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrachte Schutzfolie abgezogen und das Band mittig auf den vorgefundenen Fugenbereich aufgeklebt. Danach kann direkt mit der Verlegung der Fliesen begonnen werden.

Zu beachten ist:

Das ARDEX SK 4 PROTECT darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden. In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen. In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Technische Daten

nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialzusammensetzung:	Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid Klebeschicht: Haftschmelzkleber Abdeckung: Release-Liner
Gesamtbreite (ca.):	40 mm
Breite Schnittschutzzone (ca.):	40 mm
Dicke (ca.):	0,65 mm (ohne Release-Folie)
Farbe:	Magenta / Brillantrot
Schnittfestigkeit:	bestanden nach EN 388
Verarbeitungstemperatur:	ab +5°C
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	keine
Lagerung:	In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt, ca. 12 Monate lagerfähig.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.