



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

Belagskategorie	Belagstyp	Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Elastische Beläge	Linoleum	• Artoleum	• ARDEX AF 785 • ARDEX AF 2224
		• Marmoleum	
		• Walton	
		• Acoustic	
		• Corklinoleum	
		• Linoflex	
		• Touch	
		• Corkment	
		• Decibel	
		• Marmoleum Modular	
	• Impressa		
	• Bullet in Board		
	• Oxmex	• ARDEX AF 2270	
	• Marmoleum Sport	• ARDEX AF 785	
	• Marmoleum Sport Elastic		
PVC homogen	• Colorex Colour	• ARDEX AF 155, ARDEX AF 140	
	• Nordstar	• ARDEX AF 155	
	• Colorex SD	• AF 2270	
	• Colorex EC		
	• Eternal	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224	
	• Allura Novilon Design	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 155	
	• Allura Flex (selbstx)	• ARDEX AF 825	
	• Safestep	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224	
	• Safestep	• ARDEX AF 155	
	• Sarlon	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 130, ARDEX AF 155	
PVC homogen, ableitfähig	• Forte	• ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 2224	
	• Forte Graphic		
	• Markant		
	• Akzent		
	• Markant Graphic		
	• Flotex Bahnenware		• ARDEX AF 155
	• Flotex Fliesen		• ARDEX AF 825
	• Coral - Vinyl Rücken		• ARDEX AF 155
	• Coral - FR- Rücken		• ARDEX AF 155, ARDEX AF 270, ARDEX AF 2224
	• CV-Belag heterogen		• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224
• PVC-Designbeläge	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 155		
• PVC-Sicherheitsbelag	• ARDEX AF 825		
• PVC-Akustikbelag	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224		
Textile Beläge	• Nadelvlies	• ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224	
	• Textile Beläge mit Schaumrücken	• ARDEX AF 155	
	• Sauberlauf	• ARDEX AF 825	

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

		Elastische Beläge			Textilbeläge		
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		Linoleum			
		Homogene Beläge, CV-Beläge, Bahnenware	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen, Module
Untergrundvorbereitung	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825
	Spachtelmasse	ARDEX K 22/K 40/K 39	ARDEX K 22 F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 39/K 40/K 55	
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 52	ARDEX P 21	ARDEX P 21	
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN	ARDEX FIX	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR			
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Holzuntergründe	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.