



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com

Verlegehinweis

In der Regel ist unterhalb der Hohlraumbodenkonstruktion in Großküchen eine untere Abdichtungsebene nach DIN 18195 auszuführen. Wird hiervon abgewichen, ist dies vertraglich mit dem Bauherrn objektbezogen schriftlich zu vereinbaren.



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com



Fliesen bis 60 x 60 cm (mind. 1 cm dick)

| | |
|----------------------------------|---|
| Fuge | ARDEX WA Epoxifuge |
| Fliesenkleber | ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90 ARDEX WA Epoxikleber |
| Ausgleich (wenn erforderlich) | ARDEX K 301 ARDEX K 36 NEU maximale Schichtdicke 5 mm |
| Grundierung | ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser |
| Bearbeiten des Untergrundes | Reinigung |
| Estrich | Lindner - FLOOR and more® hydro Verlegung gemäß Herstellervorgaben. |

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.