



Blanke GmbH • Stenglingser Weg 68-76 • 58642 Iserlohn • Tel: +49 (0)2374 / 507-0

| | | Keramische Fliesen | Naturwerkstein | |
|-------------------------|----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Oberboden | Fliesenkleber | ARDEX X 78 | ARDEX S 28 | |
| | Fliesenverbund-abdichtung* | ARDEX S1-K ARDEX S 7 PLUS ARDEX SK 100 W | Im Nassraum ist eine spezifische Beratung notwendig | |
| | Spachtelmasse | ARDEX K 60 / ARDEX FA 20 Spachtelarbeiten sind auf eine maximale Schichtdicke von 5 mm zu begrenzen. | | |
| BLANKE PERMAT | Entkopplung | Blanke•PERMAT | | |
| | Verlegemörtel | ARDEX X 78 | Blanke GLUEMAX | |
| Untergrund-vorbereitung | Spachtelmasse | ARDEX K 15 / ARDEX K 36 | ARDEX K 60 / ARDEX FA 20 | |
| | Grundierung | ARDEX P 51, im Mischverhältnis 1:3 | ARDEX P 82 | |
| | Untergrund | Zementestrich / Beton | Calciumsulfatestrich (CA/CAF) | Holzdielenböden Holzspanplatten |

*falls erforderlich

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Blanke GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Blanke GmbH • Stenglingser Weg 68-76 • 58642 Iserlohn • Tel: +49 (0)2374 / 507-0

| | | Elastische Beläge | | | Textilbeläge | | Parkett |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---|
| Oberboden | Bodenbelag | PVC/CV Böden | | Linoleum | | | Mehrschicht |
| | | Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2 mm | Design-Beläge | Juterücken | Tufting, Webware | Nadelvlies | 2 und 3 Schicht |
| | Klebstoff | ARDEX AF 155 | ARDEX AF 140 | ARDEX AF 785 | ARDEX AF 270 | ARDEX AF 290 | ARDEX AF 480 |
| | Spachtelmasse | ARDEX K 22 F Spachtelarbeiten sind auf eine maximale Schichtdicke von 5 mm zu begrenzen. | | | | | |
| BLANKE PERMAT | Entkopplung | Blanke•PERMAT | | | | | |
| | Verlegemörtel | ARDEX X 78 | | | | | Blanke GLUEMAX |
| Untergrund- vorbereitung | Spachtelmasse | ARDEX K 15 / ARDEX K 36 | | | ARDEX K 60 / ARDEX FA 20 | | |
| | Grundierung | ARDEX P 51, im Mischverhältnis 1:3 | | | ARDEX P 82 | | |
| | Untergrund | Zementestrich / Beton | Calciumsulfatestrich (CA/CAF) | | Holzdielenböden Holzspanplatten | | Fußbodenheiz- und Kühlsystem Blanke PERMATOP |

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Blanke GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.