



MAKU GmbH • Am Stoppelkamp 3 • 32758 Detmold • Tel: (+49) 5231 70 173-60 • info@maku-products.com

## Verlegung des MAKU Polyboards

Bodenbelag	Mehrschicht Parkett 2- und 3-Schichtig		
Parkettkleber	ARDEX AF 480		
Entkopplung	MAKU POLYBOARD.		
Spachtelmasse	ARDEX K 39	ARDEX K 60 ARDEX FA 20	
Grundierung	ARDEX P 51, im Mischverhältnis 1:3	ARDEX P 4	ARDEX P 82
Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Fliesen, Terrazzo, Naturstein Holzuntergründe

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und MAKU GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.