



Cotto D'Este Nuove Superfici • via Emilia Romagna, 31 • 41049 Sassuolo (MO) / IT • Tel: +39 (0) 0536 814911

COTTO D'ESTE

Kerlite im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX X 78 ARDEX S 28 NEU			ARDEX X 77
Spachtelmasse	ARDEX K 39			ARDEX A 950
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX EP 2000 Abgesandet mit ARDEX QS	
Untergrund	Zementestrich	Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Zementputz

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMI CODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Cotto D'Este Nuove Superfici zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Cotto D'Este Nuove Superfici • via Emilia Romagna, 31 • 41049 Sassuolo (MO) / IT • Tel: +39 (0) 0536 814911

COTTO D'ESTE

Kerlite Plus im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90 ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90			ARDEX X 77, vergütet mit ARDEX E 90
Spachtelmasse	ARDEX K 39			ARDEX A 950
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX EP 2000 Abgesandet mit ARDEX QS	
Untergrund	Zementestrich	Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Zementputz

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Cotto D'Este Nuove Superfici zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.