



ARDEX GmbH / fermacell Powerpanel H₂O Powerpanel TE

- Verarbeitungsempfehlung -



Verarbeitungsempfehlung auf fermacell Powerpanel TE (Boden)

	Fliesen	Naturstein	Mehrschichtparkett
Voranstrich nur bei Ausgleicharbeiten	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX K 15, Glätt und Nievelliermasse	ARDEX K 15, Glätt und Nievelliermasse	ARDEX K 15, Glätt und Nievelliermasse
Abdichten (falls erforderlich)	ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme	ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme	
Verlegen	ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX S 28 MICROTEC Natursteinkleber, Boden	ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP-Klebstoff für Parkett



Verarbeitungsempfehlung auf fermacell Powerpanel H₂O (Wand)

	Abdichten	Verlegen	Fugen
Fliesen	ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber	ARDEX FM MICROTEC Flexfuge, schnell
Natursteine	ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme	ARDEX S 27 MICROTEC Natursteinkleber	ARDEX MG Marmorfuge



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und fermacell zu beachten.

Fermacell GmbH
Ringstr. 20
39240 Calbe

Telefon: +49 (0) 39291 / 48113
Telefax: +49 (0) 39291 / 48139
e-mail: info@aestuver.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de