

ARDEX GmbH/ CD-Color GmbH & Co.KG

-Verarbeitungsempfehlung-
LUCITE®-Anstrichsysteme
außen



Verarbeitungsempfehlung für ARDEX-Spachtelmassensysteme mit LUCITE®-Fassadenfarben:

| | Zement/ Kalkzement, Mauerwerk | Dispersionsanstriche- und Putze | Betonuntergründe | Riss-Sanierung der Gruppe A.1 und A.2 |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| Untergrundvorbereitung | Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Rückstandsloses Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln. | Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Rückstandsloses Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln. | Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Rückstandsloses Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln. | Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Rückstandsloses Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln. |
| Spachtelmassensystem | ARDEX F 11 Fassadenspachtel oder ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse | ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse | ARDEX F 11 Fassadenspachtel oder ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse | ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse + ARDEX BU-R Amierungsgewebe |
| Anstrichsysteme* | LUCITE® SilicoTop LUCITE® SilicoTherm LUCITE® SilicatColor | LUCITE® Hausfarbe LUCITE® SilicoTop LUCITE® SilicoTherm LUCITE® SilicatColor | LUCITE® Hausfarbe | Zwischenbeschichtung: LUCITE® UniFiller oder SilicatFill Schlussbeschichtung: LUCITE® Hausfarbe LUCITE® Silico Top / SilicoTherm LUCITE® SilicatColor |

*Saugende Untergründe je nach Anstrichsystem mit den entsprechenden Grundierungen LUCITE® Sealer / SilicoFix / SilcatFix vorbehandeln! Es gelten die Verarbeitungshinweise in den gültigen Technischen Merkblättern !



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und CD-Color GmbH & Co.KG zu beachten.

CD-Color GmbH & Co.KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke

Telefon: +49 (0) 2330/ 926 285
Telefax: +49 (0) 2330/ 926 590
e-mail: info@cd-color.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de