

# **ARDEX GmbH/ CD-Color GmbH & Co.KG**

**-Verarbeitungsempfehlung-  
LUCITE®-Anstrichsysteme  
Innen**



## Verarbeitungsempfehlung für ARDEX-Spachtelmassensysteme mit LUCITE®-Inside Innenwandfarben:

	Zement/ Kalkzement, Gips/ Kalkgips	Gipskartonplatten	Mauerwerk, Beton	Alter Keramikbelag, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze, gestrichene Glasfasertapete
<b>Untergrund- vorbereitung</b>	ARDEX P 51 Haft-und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln.	Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln.	Untergrund auf Tragfähigkeit und Festigkeit prüfen. Reinigen des Untergrundes von Trennmitteln.
<b>Spachtelmassen- System</b>	ARDEX A 900 Reparatur-und Dekorspachtel ARDEX R 1 Renovierungsspachtel ARDEX A 828 Wandfüller ARDEX W 820 Superfinish	ARDEX A 900 Reparatur-und Dekorspachtel ARDEX R 1 Renovierungsspachtel ARDEX A 828 Wandfüller ARDEX W 820 Superfinish	ARDEX A 900 Reparatur-und Dekorspachtel ARDEX R 1 Renovierungsspachtel ARDEX W 820 Superfinish	ARDEX R 1 Renovierungsspachtel
<b>Grundierung</b>	LUCITE® Sealer	LUCITE® Sealer	LUCITE® Sealer	LUCITE® Sealer
<b>Anstrichsysteme*</b>	LUCITE® Inside plus LUCITE® Inside Silicon LUCITE® Inside satin LUCITE® Inside rapid	LUCITE® Inside plus LUCITE® Inside Silicon LUCITE® Inside satin LUCITE® Inside rapid	LUCITE® Inside plus LUCITE® Inside Silicon LUCITE® Inside satin LUCITE® Inside rapid	LUCITE® Inside plus LUCITE® Inside Silicon LUCITE® Inside satin LUCITE® Inside rapid

\* Nikotin,- Wasser,- Öl- und Schimmelflecken vor der Schlussbeschichtung mit LUCITE® Multi-Primer isolieren!



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und CD-Color GmbH & Co.KG zu beachten.

CD-Color GmbH & Co.KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke

Telefon: +49 (0) 2330/ 926 285  
Telefax: +49 (0) 2330/ 926 590  
e-mail: [info@cd-color.de](mailto:info@cd-color.de)

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 45  
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362  
Telefax: +49 (0) 2302/664 373  
e-mail: [Kundendienst@ardex.de](mailto:Kundendienst@ardex.de)