

# ARDEX GMBH



## Allgemeine Verlegeempfehlung für SPON Glaskeramik – und mosaik



Hoba-Steel GmbH  
Beuler Höhe 9, D-45525 Hattingen

Tel.: 02324/ 904 98-0  
Fax.: 02324/ 904 9828  
Homepage: [www.hoba-steel.de](http://www.hoba-steel.de)  
E – Mail: [info@hoba-steel.de](mailto:info@hoba-steel.de)

ARDEX GmbH  
Friedrich – Ebert – Straße 45, D-58453 Witten

02302/ 664 – 362  
02302/ 664 – 373  
[www.ardex.de](http://www.ardex.de)  
[kundendienst@ardex.de](mailto:kundendienst@ardex.de)

	Innen	Außen	Schwimmbad
<i>Verlegemörtel</i>	ARDEX X 77, grau / ARDEX X 77 W, weiß, vergütet mit ARDEX E 90 im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser	ARDEX X 77, grau / ARDEX X 77 W, weiß, vergütet mit ARDEX E 90 im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser	ARDEX WA Epoxikleber, grau ARDEX WA Epoxifuge, weiß
<i>Fugenmörtel</i>	ARDEX FG Flex, grau / ARDEX FG Flex, weiß MICROTEC – Flexfuge	ARDEX FG Flex, grau / ARDEX FG Flex, weiß MICROTEC - Flexfuge	ARDEX WA Epoxifuge, grau ARDEX WA Epoxifuge, weiß

### Wichtiger Hinweis:

Grundsätzlich sind alle Untergründe vor der Belegung mit Hoba-Steel Fliesen auf Festigkeit und Tragfähigkeit zu prüfen. Trennmittel und Staub sind im Vorfeld vom Untergrund rückstandslos zu entfernen. Die Angaben in den Technischen Datenblättern sind zu beachten.