



Wolf Bavaria GmbH • Gutenbergstr.8 • 91560 Heilsbronn • Tel. +49 (0) 9872 95398 – 0 • info@wolf-bavaria.de

Aufbauempfehlung zum Verspachteln von PhoneStar WAND im Innenbereich.

Die festeingebauten PhoneStar WAND werden mit ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 grundiert.
Nach Trocknung der Grundierung können die Platten mit ARDEX A 828 Wandfüller oder ARDEX R 1 Renovierungsspachtel verspachtelt werden. Zum Erreichen einer tapezier- und streichfähigen Fläche muss eine Mindestschichtdicke von 4mm aufgetragen werden.

Es kann für eine bessere Rissüberbrückung ein Gewebe in ARDEX A 828 und ARDEX R1 eingespachtelt werden.

Für eine sehr glatte und ebene Oberfläche sollte der 2. Spachtelauftrag mit ARDEX A 826 Wandglätter erfolgen.



Wolf Bavaria GmbH • Gutenbergstr.8 • 91560 Heilsbronn • Tel. +49 (0) 9872 95398 – 0 • info@wolf-bavaria.de

Feinspachtel	Fein-Spachtelmasse	ARDEX A 826
	Optional	(Für eine besonders feine Oberfläche können sie zusätzlich den ARDEX 826 Wandglätter verwenden)
Verlegung der TWIN-Platten	Spachtelmasse	ARDEX A 828 / ARDEX R 1 (Mindestschichtdicke 4mm)
	Vorstrich	ARDEX P 51 / ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1: 3 mit Wasser verdünnt.
	Untergrund	PhoneStar WAND

ARDEX A 828, ARDEX A 826 und ARDEX R 1 sind atmungsfähige und für Dispersions-Farbanstriche, Bindemittel und Klebstoffe geeignete Untergründe. Der Spachtelauftrag soll zum Zeitpunkt der nachfolgenden Arbeiten durchgetrocknet sein.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Wolf Bavaria zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.