



Firma EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG • Am Haffeld 1 • 23970 Wismar

		Trockener Innenbereich Boden			
Oberboden	Bodenbelag	EGGER Design-Boden GreenTec			
	Klebstoff	ARDEX AF 480 / Zahnung B8 od. B10			
	Spachtelmasse (falls erforderlich)	ARDEX K 39			
Untergrundvorbereitung	Vorstrich	ARDEX PU 30 Bei anschließender Spachtelung mit ARDEX K 39 ist PU 30 mit ARDEX P 4 READY zu grundieren			
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Holzuntergründe

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

### Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau.  
Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.