



**fabromont**

Fabromont AG • Industriestrasse 10 • 3185 Schmittlen • Schweiz • Tel.: + 41 (0) 26 497 88 11 • E-Mail: kontakt@fabromont.ch

**Trockenbereich Boden**

<b>Oberboden</b>	Bodenbelag	Kugelgarn		Kugelvlies		
	Klebstoff	ARDEX AF 290 ARDEX AF 140 ARDEX AF 2224				
	Spachtelmasse	ARDEX K 39 oder ARDEX K 22 F oder ARDEX K 40				
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21		
	Füllen / Anspachteln	ARDEX A 45 oder ARDEX A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR	ARDEX FIX			
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.