



HARO

HARO – Hamberger Flooring GmbH Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen

Untergrundvorbereitung					
Spachtelmasse	ARDEX K 39 oder ARDEX K 40 oder ARDEX K 22 F				
Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21		
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR	ARDEX FIX	-		
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



HARO

HARO – Hamberger Flooring GmbH Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen

Belagskategorie	Serie	Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
2 - Schicht Parkett	Serie 4000	Landhausdiele Maxim Allegro Prestige	ARDEX AF 460 ARDEX AF 480 ARDEX AF 490
	Parkettmanufaktur by Haro	Prestige Cevron	
3 - Schicht Parkett	Serie 3000	Schiffsboden	
	Serie 3500	Landhausdiele	
	Serie 4000	Landhausdiele Plaza Landhausdiele XL	
	Serie Plaza 4000	Carre Parkett Tafel	
PVC-/ Designboden	Disano by Haro	Disano Classic Aqua Disano Life Aqua Disano Smart Aqua	ARDEX AF 490 ARDEX AF 140 ARDEX AF 2224 ARDEX AF 155 ARDEX AF 180 ARDEX AF 495
		Disano Saphier	
		Disano Project	

Vorbereitung Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.