



## AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH **AMORIM Deutschland GmbH • Berner Straße 55 • 27751 Delmenhorst • Tel.: +49 (0)4221 593-01 • info.acf.de@amorim.com**

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kork Bodenbelag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wise Wood floating</b></li> <li>• <b>Wise Glue Down 4 mm</b></li> <li>• <b>Wise Cork floating</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARDEX AF 480</b></li> <li>• <b>ARDEX AF 485</b></li> <li>• <b>ARDEX AF 180 / AF 181 W</b></li> <li>• <b>ARDEX AF 495</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cork Pure</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARDEX AF 480</b></li> <li>• <b>ARDEX AF 485</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dekwall</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARDEX AF 181</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hydrocork</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARDEX AF 140</b></li> </ul>

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

### Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



## AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH **AMORIM Deutschland GmbH • Berner Straße 55 • 27751 Delmenhorst • Tel.: +49 (0)4221 593-01 • info.acf.de@amorim.com**

Untergrundvorbereitung					
Spachtelmasse	ARDEX K 22 F/K 39/K 40		ARDEX K 22 F/K 60/K 66 F	ARDEX K 39/K 40/K 22 F	ARDEX K 39/K 40/K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82	ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN  Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		ARDEX FIX	-	
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

**Vorbereitung** Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System** Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.