

# ARDEX Aufbauempfehlung für Wandkeramik der Kaufmann Keramik GmbH



Kaufmann Keramik GmbH • Otto-Hahn-Straße 1 • 95111 Rehau • Tel: +49 (9283) 89806-0

## Wandkeramik im Nassbereich

Fugenmörtel	ARDEX G 10					
Fliesenkleber	ARDEX X 77					
Abdichtung	ARDEX S7 PLUS oder ARDEX SK 100 W (verklebt mit ARDEX S 7 PLUS, ARDEX 7 + 8) oder ARDEX 8 + 9					
Ausgleich	ARDEX A 950					
Vorstrich	ARDEX P 51 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser			ARDEX P 51 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser		ARDEX P 4
Untergrund	Zementputz	Mauerwerk	GK Trockenbauplatten	Beton	alte Fliesen	

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.