

Perfekt im System!

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat und ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

- Für Boden, Wand und Decke
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

- ARDEX MICROTREC-Technologie
- Hervorragende Verlaufs- und Glätteigenschaften
- Lange offene Zeit
- Pumpfähig



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, 0 - 20 mm

- Mit ARDURAPID®-Effekt
- Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
- Zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- Schnell trocknend



www.blauer-engel.de/uz113

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ARDEXacademy.de
TRAINING EXCELLENCE

ardex.de/digital

Deine Meisterleistung am Boden

ARDEX Klebstoffe für hochbelastete Bereiche



Die Draufgänger!



Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung |
Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de



ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge

Der SMP Kleber für alle Fälle.

ARDEX AF 180 ist der Kleber für alle Fälle – egal ob eine erhöhte Wärmeeinwirkung, hohe mechanische Belastung oder ein erhöhtes Feuchtigkeitsaufkommen vorliegt. ARDEX AF 180 ist wasserfrei und löst sich durch Feuchtigkeitseinwirkung nicht an. Er ist daher besonders geeignet für die Verlegung in Feuchträumen wie Badezimmerböden oder Laufstraßen in öffentlichen Gebäuden. Durch seine hohe Klebkraft und harte, starre Klebstoffrieße zeichnet er sich besonders für den Einsatz in Bereichen mit hoher mechanischer und thermischer Belastung aus, insbesondere bei der Verlegung in Wintergärten, bei bodentiefen Fenstern oder in Eingangsbereichen von Einkaufszentren, Flughäfen oder Krankenhäusern.

ARDEX AF 181W SMP Wandkleber für LVT Beläge

Einfache Verlegung an Wand und Boden - auch mit der Rolle.

ARDEX AF 181W ist genau auf die hohen Anforderungen im Nassbereich abgestimmt. Dabei hält er selbst hohen Feuchtigkeitseinwirkungen stand, etwa im Wandbereich der Dusche. ARDEX AF 181W ist wasserfrei und verfügt über eine hohe Klebkraft. Er ist in Badezimmern ebenso gut einsetzbar wie in Bereichen mit hoher Wärmeeinwirkung oder starker mechanischer Belastung. Hinzu kommt die einfache Verarbeitung: ARDEX AF 181W ist einkomponentig und kann aufgrund seiner Konsistenz sogar mit der Rolle an der Wand aufgetragen werden.

ARDEX AF 495 2K-PU Kleber

Der hochbelastbare Kleber für Innen und Außen.

Reaktiver Zweikomponentenklebstoff für hochbelastbare Klebungen von elastischen Belägen und Parkett auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.

Produktvorteile:

- Für hochbelastbare Bereiche
- Schneller Kraftaufbau
- Einfaches Handling
- Kein Anrühren - keine Restmengen

Produktvorteile:

- Optimal auf die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- Auch zur Verlegung am Boden geeignet
- Für hochbelastbare Bereiche
- Einfaches Handling
- Kein Anrühren – keine Restmengen
- Auftrag mit Rolle möglich

Produktvorteile:

- Harter Parkettklebstoff nach ISO 17178
- Universell einsetzbar für Parkettböden sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC
- Sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor-Bereich

SMP Technology



SMP Technology

