



# ARDEX BU-R

## Armierungsgewebe

- alkalibeständig
- wasser- und witterungsbeständig
- schiebfeste Ausrüstung



### Anwendungsbereich

Für Rissanierungen im Innen- und Außenbereich mit  
– ARDEX F5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse  
– ARDEX F3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel  
In Kombination auf Holzuntergründen mit  
– ARDEX P21 Füllende Grundierung

### Art

Weißes, alkalibeständiges Glasseidengewebe mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Flächengewicht	165 g/m <sup>2</sup>
Rollengröße	50 m <sup>2</sup>

### Produktdetails

Abpackung	Rollen, 1m breit Rollenlänge 50 m
Lagerung	Liegend in trockenen Räumen ca. 3 Jahre lagerfähig.

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:  
Tel.: +49 2302 664-362  
Fax: +49 2302 664-373  
Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX GmbH  
Postfach 6120  
58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
[technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)  
[www.ardex.de](http://www.ardex.de)

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001