



ARDEX P 6 READY

Universal Spritz- und Rollgrundierung

- sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich
- gebrauchsfertig



Anwendungsbereich

Innen. Wand, Decke und Boden.
Grundierung, Haftbrücke und Voranstrich mit wasserhemmender Wirkung.

ARDEX P 6 READY

- kann auf vielen verschiedenen Untergründen eingesetzt werden
- ideal für Renovierungsarbeiten
- hohe Flächenleistung durch Maschinenteknik und Rollapplikation

Art

Lösemittelfreie, sehr emissionsarme weiße Kunstharzdispersion ohne Korn. ARDEX P 6 READY ist leicht aufzutragen, spritzt und tropft nicht und bildet nach der Trocknung einen haftaktiven Film.

Untergründe

ARDEX P6 READY kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

Betonwände und -decken, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze, Gipskarton und Gipsfaserplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

und Kunstharzputze, und, tragfähige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Zementestriche, Calciumsulfatestriche und Calciumsulfat- Fließestriche, saugfähig und abgeschliffen, Spachtel und Ausgleichsmassen, Beton, Terrazzo, Fliesen- und Plattenbeläge.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Staub und Trennmitteln sowie auch für die nachfolgenden Arbeiten tragfähig und geeignet sein.

Verarbeitung

ARDEX P 6 READY ist gebrauchsfertig und kann maschinell oder mit handelsüblichen Roll- und Streichwerkzeugen aufgetragen werden.

Maschinelle Verarbeitung

Besonders geeignet sind Maschinen die für den klassischen Farbauftrag eingesetzt werden, wie z.B. Airlessgeräte mit den passenden Düsen.

Um auf saugenden Untergründen eine optimale Verbindung zu erreichen, empfehlen wir nach dem maschinellen Auftrag ein Nachrollen mit einer Farbwalze.

Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille sowie Handschuhe anlegen.

Grundierung gleichmäßig dünn auftragen und zu einem weißlichen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird.

Dabei ist darauf zu achten, dass ARDEX P 6 READY nicht farbdeckend aufgetragen wird.



ARDEX P 6 READY

Universal Spritz- und Rollgrundierung

Bei Bedarf kann ARDEX P 6 READY mit PANDOMO CC Farbkonzentraten bis max. 2% eingefärbt werden. ARDEX P 6 READY ist geeignet zur Aufnahme von Wand- und Bodenspachtelmassen, oder Fliesenklebern aus unserem Lieferprogramm

Zu beachten ist

ARDEX P 6 READY ist nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich und im Dauernassbereich. Die Trocknungszeit, ca. 60 Minuten bis 3 Stunden, ist von der Saugfähigkeit des

Untergrundes und den Baustellenbedingungen abhängig. Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. In Zweifelsfällen sind Probearbeiten durchzuführen.

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	Verbrauch 150 - 200 g/m ²	Bedingung je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug
--------------------	--	---

Anwendungseigenschaften

Trocknungszeit ca.	Zeit 1 - 3 Stunde
--------------------	-----------------------------

Anwendung Umgebungsbedingungen	+20°C
--------------------------------	-------

Produktdetails

Fußbodenheizungseignung	ja
EMICODE	EC 1 = sehr emissionsarm
GISCODE	D1 = Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Abpackung	Eimer mit 5 kg und 15 kg netto
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de