



ARDEX SK 3 NC

TRICOM Schallschutzband

- selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken
- flexibel und einfach zu verarbeiten



Anwendungsbereich

ARDEX SK 3 NC wird eingesetzt zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.

Im System mit

Mit allen ARDEX Produkten im System oder auch eigenständig anwendbar.

Geltende Normen

Keine speziellen Normen für SK 3 NC zu beachten. Bitte informieren Sie sich in geltenden Normen des jeweiligen Anwendungsbereiches, bspw. in Abdichtungsnormen.

Detail Produktbeschreibung

Vorgeformte Innenecken zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

Art

ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband ist ein selbstklebendes, flexibles Band aus PE-Schaum mit einem Klebstreifen auf Kautschukbasis.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, staub- und trennmittelfrei sein.

Verarbeitung

Das Schallschutzband wird auf das zuvor an dem Wannenrand aufgebrachte Wannendichtband ARDEX SK 12 BT geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrachte Schutzfolie abgezogen und das Band auf das Wannendichtband aufgeklebt.

Zu beachten ist

Das ARDEX SK TRICOM Dichtset darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden.

In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen.

In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

ARDEX SK 3 NC

TRICOM Schallschutzband

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Farbe	weiß
Breite	30 mm
Höhe	5 mm
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	keine
Kennzeichnung nach ADR	keine
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Abpackung	Karton mit je 1 Rolle zu 5 m
Lagerung	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de