



# ARDEX TP 10

## Randdämmstreifen

- selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken



### Anwendungsbereich

Innen und außen. Zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen. Zur Herstellung von Wandanschlußfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

### Art

ARDEX TP10 ist ein einseitig selbstklebender Rechteckstreifen mit den Abmessungen 5 x 50 mm bestehend aus LDPE Schaum zum Aufbringen auf die Wand.

### Vorbereitung des Untergrundes

Der mineralische Untergrund muß trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Die Wandflächen sind ggf. zu reinigen, grobe Unebenheiten sind zu entfernen, so daß sichergestellt ist, daß der selbstklebende Rücken vollflächig auf den Untergrund aufgeklebt werden kann. Bei bereits tapezierten oder gestrichenen Wandflächen ist ARDEX TP10 entweder ggf. der Länge nach zu halbieren oder aber der Klebebereich auf der Tapete oder gestrichenen Wand so mit einem Klebeband, z.B. tesakrepp® abzukleben und zu schützen, dass beim Abziehen des Randstreifens auf Grund der Klebkraft die

Tapete nicht abgerissen oder der Farbanstrich nicht beschädigt wird.

### Verarbeitung

ARDEX TP10 kann nach Entnahme aus dem Karton auf die benötigte Länge abgerollt und abgeschnitten werden. Anschließend ist die Schutzfolie des selbstklebenden Rückens abzuziehen und ARDEX TP10 ohne Vorspannung an die Wand sorgfältig, unter kräftigem Druck, aufzukleben. Für die Ausbildung von Innen- und Außenecken kann der Schaum an der jeweiligen Stelle geknickt werden. Alternativ kann ARDEX TP10 in den Eckbereichen auch stumpf gestoßen werden. Die vertikale Fuge wird dann mit einem Klebeband, z. B. tesakrepp®, überklebt.

### Zu beachten ist

Es ist darauf zu achten, dass ARDEX TP10 bündig und dicht gegen die Bodenfläche gestoßen wird, so dass ein Unterlaufen der Bodenspachtelmasse vermieden wird. Der Randstreifen kann nach Erhärtung der Spachtel- oder Ausgleichsmasse mit einem Cutter-Messer abgeschnitten werden. Bei einer weiteren Belegung mit Fliesen-, Platten-, Naturstein- oder Betonwerksteinbelägen ist zur Vermeidung von Randanbindungen durch Kleber oder Fugenmörtel der Randstreifen erst nach dem Verfugen abzuschneiden.

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | weiß |
| Dicke | 5 mm |

ARDEX GmbH  
Postfach 6120  
58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
technik@ardex.de  
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001



# ARDEX TP 10

## Randdämmstreifen

---

Höhe 50 mm

---

Wasserdampfdiffusionsfähig ja

---

Feuchtigkeitsbeständig ja

---

### Produktdetails

---

Abpackung Karton mit je 10 Rollen zu je 25 m= 250m/Karton

---

Lagerung In kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

---

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:

Tel.: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)