

# Das ARDEX-Nivelliersystem

## Produktvorteile:

- Beseitigt Unebenheiten bei der Verlegung von Fliesen und Platten an Wand und Boden
- Drehknopf mit integrierter Schnellarretierung
- Griffig, mit hohem Drehmoment
- Für verschiedene Fugenbreiten: 1mm / 2mm / 3mm
- Als Unterlegschutz bei empfindlichen Belägen einsetzbar
- Hohe Gewindelasche für bis zu 2 cm Keramikfliesen oder Natursteine
- Funktioniert ganz einfach ohne Werkzeug

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
39591	Starterset	80 Drehknöpfe, 200 Gewindelaschen 2 mm im Eimer
39642	Drehknopf	100 Stk. / Beutel
39643	Gewindelaschen 1 mm	200 Stk. / Beutel
39644	Gewindelaschen 2 mm	200 Stk. / Beutel
39645	Gewindelaschen 3 mm	200 Stk. / Beutel
39649	Unterlegscheibe	200 Stk. / Beutel
39646	Gewindelaschen 2 mm, lange Version	200 Stk. / Beutel

# Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



[ardex.de/digital](https://ardex.de/digital)

**NEU!**

Das ARDEX-Nivelliersystem

# Für perfekte Oberflächen



ARDEX GmbH  
Tel.: +49 23 02 664-0  
[technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)



# Vorteile des neuen ARDEX-Nivelliersystem

## In drei Schritten zum Ziel

Das ARDEX-Nivelliersystem ist eines der schnellsten auf dem Markt: Drei Arbeitsschritte reichen, um Überzähne sicher auszugleichen und ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen.

1. Nach dem Einsetzen der Gewindelasche in das frische Kleberbett wird die Fliese verlegt.
2. Dann wird der Drehknopf über die Gewindelasche geschoben. Diese rastet dabei hörbar ein. Nach wenigen weiteren Umdrehungen sind die Beläge perfekt nivelliert. Durch die griffige Größe geht das mühelos ideal für große Flächen.
3. Nach dem Aushärten des Klebers werden die Drehköpfe einfach abgeschlagen. Ein leichter Druck auf die Schnellarretierung, und die im Drehknopf verbleibenden Gewindestäbe werden frei gegeben und lassen sich für weitere Flächen verwenden.

# Einfach schneller sein Perfekt im System mit ARDEX-Dünn- und Mittelbettmörtel



1 Einsetzen der Gewindelaschen



Das ARDEX-Nivelliersystem im Überblick



2 Drehknopf mit intelligentem Raster aufstecken und mit ca. 1-2 Umdrehungen kräftig fixieren



Durch Druck auf die Schnellarretierung fällt der Gewindestaschenrest heraus



3 Leichtes Abschlagen der Drehknöpfe nach Aushärtung des Klebers



Unterlegscheibe bei empfindlichen Belägen

ca. Gewindelaschenverbrauch pro m<sup>2</sup> ARDEX-Nivelliersystem

in cm	120	100	90	80	60	50	45	40	33	30	25	20	15	10	Seite A
10	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100	80	100	133	200	
15	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67	53	67	89		
20	21	25	22	25	25	30	33	37	45	50	40	50			
25	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40	32				
30	17	20	19	21	22	27	30	33	40	44					
33	15	18	17	19	20	24	27	30	37						
40	13	15	14	16	17	20	22	25							
45	11	13	12	14	15	18	20								
50	10	12	11	12	13	16									
60	8	10	9	10	11										
80	7	9	8	9											
90	6	8	7												
100	7	8													
120	6														

SEITE A

SEITE B

**BEISPIEL**  
Format 60 x 60 cm = 11 Gewindestangen