



Mosáico Fliesenmanufaktur GmbH • Dillenburger Str. 97a • 51105 Köln • Tel: +49-221-989-439-0 • info@mosaico-fliesen.de

## Verarbeitungsempfehlung für Mosáico Zementfliesen im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX N 25			
Ausgleich*	ARDEX K 39			
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 4	
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Fliesen, Terrazzo, Naturstein

\*falls erforderlich

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Mosáico Fliesenmanufaktur GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.