



lalegno

lalegno • Sprietestraat 326 • 8792 Waregem • Tel. +32 56 540 160 • info@lalegno.be

Trockener Innenbereich - Boden

Bodenbelag	LaLegno Rigid Floors SPC		
Verklebung	ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181 W		
Untergrund- vorbereitung	Spachteln	ARDEX K 39	ARDEX K 60 oder ARDEX K 22 F
	Vorstrich	ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1:3	ARDEX P 4 READY
	Vorfüllen der Fliesenfugen	-	ARDEX FIX
	Untergrund	Zementestrich	Fliesenbelag (fest u. Tragfähig)
		Calciumsulfatestrich	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Belagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.