



IBS – Innovative Bad Systeme GmbH • Oestricher Weg 230 • 59227 Ahlen

## Verlegeempfehlung von Bad Paneele in Format ... m x ... m x ... mm im Innenbereich

Fugen	ARDEX CA 20 P in Verbindung mit einem Fugenprofil			
Kleber	ARDEX 7+8 ARDEX WA ARDEX X 90 mit ARDEX E 90 vergütet			
Abdichtung (falls notwendig)	ARDEX 8+9 ARDEX S 7 Plus			
Spachtelmasse	ARDEX A 950			
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4	
Untergrund	Zementputz	Trockenbaukonstruktion	Beton	Alte Fliesen

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und der IBS-Innovative Bad Systeme GmbH zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.