



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

| Belagskategorie | Belagstyp | Belagsname | empfohlene ARDEX Klebstoffe |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Elastische Beläge | • Linoleum | • Marmoleum, Marmoleum Modular, Accoustic, Impressa | • ARDEX AF 785, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 270 |
| | | • Striato, Uni, Bulletin Board, Corkment | • ARDEX AF 155 |
| | | • Decibel | • ARDEX AF 2270 |
| | • PVC homogen | • Oxmex | • ARDEX AF 785 |
| | | • Marmoleum Sport | • ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 140 |
| | • PVC homogen, ableitfähig | • Sphera Element, Energetic, Evolution | • ARDEX AF 180, ARDEX AF 495 |
| | | • Sphera EC / ED | • AF 2270 |
| | • CV-Belag heterogen | • Colorex EC / SD | • ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180 |
| | | • Eternal, Eternal Original, Eternal Deluxe, Novilux | • ARDEX AF 140, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 155 |
| | • PVC-Designbeläge | • Allura Dryback 0,30/0,40/0,55/0,70 | • ARDEX AF 180, ARDEX AF 495 |
| • Impressa | | • ARDEX AF 185, ARDEX AF 800 | |
| • Allura Flex (selbstx) | | • ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180 | |
| • Step | | • ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224 | |
| Textile Beläge | • Nadelvlies | • Sarlon | • ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 2224 |
| | | • Eternal Deluxe Comfort | • ARDEX AF 155 |
| | • Textile Beläge mit Schaumrücken | • Forte, Forte Graphic, Markant, Markant Graphic, Akzent, | • ARDEX AF 825 |
| | | • Showtime Nuance, Showtime Experience | • ARDEX AF 155, ARDEX AF 495, ARDEX AF 180 |
| | • Sauberlauf | • Flotex Bahnenware/Designerkollektion/Memories, | • ARDEX AF 825 |
| | | • Showtime Flotex Vision | • ARDEX AF 825 |
| | • Teppichfliesen | • Flotex Fliesen/Planken | • ARDEX AF 825 |
| | | • Coral - Vinyl Rücken | • ARDEX AF 825 |

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrietrichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Forbo Flooring GmbH, Steubenstraße 27, 33100 Paderborn

| | | Elastische Beläge | | | Textilbeläge | | |
|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Oberboden | Bodenbelag | PVC/CV Böden | | Linoleum | | | |
| | | Homogene Beläge, CV-Beläge, Bahnenware | Design-Beläge | Juterücken | Tufting, Webware | Nadelvlies | selbstliegende Teppichfliesen, Module |
| Untergrundvorbereitung | Klebstoff | ARDEX AF 155 | ARDEX AF 140 | ARDEX AF 785 | ARDEX AF 270 | ARDEX AF 290 | ARDEX AF 825 |
| | Spachtelmasse | ARDEX K 22F/K 39/K 40 | ARDEX K 22 F/K 60/FA 20 | ARDEX K 39/K 40/K 22F | ARDEX K 39/K 40/K 22F | ARDEX K 39/K 40/K 55 | |
| | Vorstrich | ARDEX P 52 | ARDEX P 82 | ARDEX P 52 | ARDEX P 21 | ARDEX P 21 | |
| | Füllen/Anspachteln | ARDEX A 45/A 45 FEIN | ARDEX FIX | ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR | | | |
| | Untergrund, neu, dauertrocken | Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF | Holzuntergründe | Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT | Gussasphalt nach DIN 18560 - AS | Altuntergrund Fliese | |

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.