



**Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf**

| Belagskategorie   | Belagstyp                                                                          | Belagsname                                                                                                                                                                                                                           | empfohlene ARDEX Klebstoffe                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elastische Beläge | <ul style="list-style-type: none"> <li>Homogene Objektbeläge</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mipolam Troplan</li> <li>Mipolam Cosmo</li> <li>Mipolam Elegance</li> <li>Mipolam Symbioz</li> <li>Mipolam Affinity</li> <li>Mipolam Accord</li> <li>Mipolam Esprit</li> </ul>                | ARDEX AF 130, ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W               |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ableit-/ leitfähige Objektbeläge</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mipolam Robust EL 7</li> <li>Mipolam Accord EL 7</li> <li>Mipolam Technik EL 5</li> <li>Mipolam Symbioz EL 7</li> <li>Mipolam Affinity EL 7</li> </ul>                                        | ARDEX AF 2270                                                                                       |
|                   |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mipolam Elegance EL 5 (mit leitfähigem Rückenprimer)</li> </ul>                                                                                                                               | ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224                                                           |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakt-Objektbeläge</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premium Compact</li> <li>Taralay Impression Compact</li> <li>Taralay Initial Comapact</li> <li>Taralay Element Compact</li> </ul>                                                             | ARDEX AF 130, ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224                                             |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komfort-Objektbeläge</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premium Comfort</li> <li>Taralay Initial Comfort</li> <li>Taralay Uni Comfort</li> <li>Taralay Impression Comfort</li> <li>Taralay Element Comfort</li> <li>Tarasafe Ultra Comfort</li> </ul> | ARDEX AF 130, ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224                                             |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Treppenbeläge</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarastep</li> </ul>                                                                                                                                                                           | ARDEX AF 635                                                                                        |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitsbeläge</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarasafe (Uni, Geo, Style, Ultra)</li> </ul>                                                                                                                                                  | ARDEX AF 130, ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W, ARDEX AF 495 |

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

## Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

| Belagskategorie   | Belagstyp                    | Belagsname                                                                                                                                                                         | empfohlene ARDEX Klebstoffe                                                                                               |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elastische Beläge | • Design-Bodenbeläge         | • Creation 30 / 40 / 55 / 70                                                                                                                                                       | ARDEX AF 140, ARDEX AF 155,<br>ARDEX AF 2224<br>ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W<br>ARDEX AF 495 (bei starker Wärmebelastung) |
|                   | • Industrielle Objektbeläge  | • GTI MAX                                                                                                                                                                          | ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W, ARDEX AF 495                                                                                |
|                   | • Industrielle Objektbeläge  | • Attraction®                                                                                                                                                                      | Fixierung ARDEX AF 800<br>ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W,<br>ARDEX AF 495                                                   |
|                   | • Lose liegende Objektbeläge | • Saga <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | Fixierung ARDEX AF 800<br>Ardex AF 180, ARDEX AF 181 W, ARDEX AF 495                                                      |
|                   | • Taraflex Sportböden        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taraflex Comfort</li> <li>Taraflex Performance</li> <li>Taraflex Evolution</li> <li>Taraflex Multiuse 6.2</li> <li>Recreation 45</li> </ul> | ARDEX AF 155, Ardex AF 180, ARDEX AF 181 W,<br>ARDEX AF 2224                                                              |
|                   | • Taraflex Sportböden        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taraflex Surface</li> <li>Taraflex Table Tennis</li> <li>Taraflex Tennis</li> <li>Taraflex Badminton</li> </ul>                             | ARDEX AF 155, Ardex AF 180, ARDEX AF 181 W,<br>ARDEX AF 2224                                                              |
|                   | • Taraflex Sportböden        | • Taraflex Surface Mask<br>• Taraflex Surface Conceal                                                                                                                              | ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224                                                                                               |
|                   | • Polyolefin-Beläge          | • Evo                                                                                                                                                                              | ARDEX AF 155                                                                                                              |
|                   | • PVC -Belag                 | • Mural Revela                                                                                                                                                                     | ARDEX AF 180, ARDEX AF 181 W, ARDEX CA 20 P                                                                               |

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

## Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

## Untergrundvorbereitung

|                                  |                                          |                         |                                                                   |                                    |                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Spachtelmasse                    | ARDEX K 22F/K 39                         | ARDEX K 22F/K 60/K 66 F | ARDEX K 39/K 22F                                                  | ARDEX K 39/K 22F                   | ARDEX K 39/K 55      |
| Vorstrich                        | ARDEX P 52                               | ARDEX P 82              | ARDEX P 52                                                        | ARDEX P 21                         | ARDEX P 21           |
| Füllen/Ansachteln                | ARDEX A 45/A 45 FEIN                     | ARDEX FIX               | ARDEX A 45/A 45 FEIN<br>Rissanierung:<br>ARDEX FB/PU 5/P 10<br>SR |                                    |                      |
| Untergrund, neu,<br>dauertrocken | Calciumsulfat nach DIN<br>18560 - CA/CAF | Holzuntergründe         | Estrich/Beton nach DIN<br>EN 13813 und DIN<br>18560 - CT          | Gussasphalt nach DIN<br>18560 - AS | Altuntergrund Fliese |

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

### Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.