



Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

Belag	Belag	Gerflor dekorative Wandschutzplatten			
	Verkleben der Dekorativen Wandschutzplatte	ARDEX CA 20P Auftrag mit Applikator Klebstoffstreifen in geeigneter Größe im Abstand von 10 cm auf Belagsrückseite aufbringen.		ARDEX AF 155 TKB Zahnung A2 oder B1 Auf die Ebenheit des Untergrundes ist besonders zu achten!	
Untergrund- vorbereitung	Wandspachtelmasse	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready
	Vorstrich	ARDEX P 4	-	ARDEX P52 / P51	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik, Gipskarton, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze		Zement-, Kalk- und Gipsputz, Ardex Wandspachtelmassen	
		Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOB 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.			

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

Im ARDEX System

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.