



H. Schubert GmbH • Bilk 73 • 48493 Wetztingen • www.imi-beton.com • +49 (0) 2557 / 9377-0 • info@h-schubert.de

Belag	Belag	IMI Betonoberfläche, verschiedene Dekors				
	Verkleben der IMI Surface Design Oberfläche	ARDEX AF 155 A2/ B1- Zahnleiste Verklebung auf dichten oder nicht saugfähigen Untergründen mit AF 180				
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22F ARDEX K 39 ARDEX K 40		ARDEX K 22F ARDEX K 60 ARDEX FA 20	ARDEX K 39 ARDEX K 40 ARDEX K 55	
	Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 21	ARDEX P 82	ARDEX P 21
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45 ARDEX A 45 FEIN	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR	-	ARDEX FIX	-
	Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Holzuntergründe	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau.

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



H. Schubert GmbH • Bilk 73 • 48493 Wetzringen • www.imi-beton.com • +49 (0) 2557 / 9377-0 • info@h-schubert.de

Belag	Belag	IMI Betonoberfläche, verschiedene Dekors			
	Verkleben der IMI Surface Design Oberfläche	ARDEX AF 620			
Untergrund- vorbereitung	Wandspachtelmasse	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready
	Vorstrich	ARDEX P 4	-	ARDEX P 51 / P 52	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik		Mineralischer Untergrund, Gipskarton	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

Im ARDEX System

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.