



Küberit Profile Systems GmbH, Römerweg 9, 58513 Lüdenscheid

		Elastische Beläge			Textilbeläge		Parkett
Oberboden	Bodenbelag	homogene und heterogene PVC-Beläge Bahnen und Fliesen	PVC-Design Beläge	Linoleum	Tufting, Webware	Nadelvlies	2-Schicht
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140 AF 180	ARDEX AF 785 AF 2224	ARDEX AF 270 AF 230	ARDEX AF 290	ARDEX AF 460
Untergrund		Unterlage Küberit Floorfixx regular 9 mm, Küberit Floorfixx comfort 10 mm nach Herstellerangaben verlegt.					

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.