



Edel Carpets • Nijverheidstraat 39 • 8281 JD Genemuiden • Tel.: +31 38 385 2211 • info@edelcarpets.com

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	Belagsrücken Typ	empfohlene ARDEX Klebstoffe	Empfohlene Zahnleiste
• Teppichboden	• Edel Carpets	• Actionbac-Rücken	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 2224 Universalkleber • ARDEX 230 Teppichkleber • ARDEX 270 Linoleumkleber • ARDEX 290 Hochscherfester Teppichkleber • ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber 	<ul style="list-style-type: none"> • TKB B1 • TKB B2
		• Starbac-Rücken	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 2224 Universalkleber • ARDEX AF 230 Teppichkleber • ARDEX 270 Linoleumkleber • ARDEX 290 Hochscherfester Teppichkleber • ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber • ARDEX AF 185 Rollkleber • ARDEX AF 800 Universalfixierung 	<ul style="list-style-type: none"> • TKB A2 • TKB B1

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Edel Carpets • Nijverheidstraat 39 • 8281 JD Genemuiden • Tel.: +31 38 385 2211 • info@edelcarpets.com

Untergrundvorbereitung					
Spachtelmasse	ARDEX K 22 F/K 39/K 40		ARDEX K 22 F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 22 F	ARDEX K 39/K 40/K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82	ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		ARDEX FIX		
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.