



AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH AMORIM Deutschland GmbH • Berner Straße 55 • 27751 Delmenhorst • Tel.: +49 (0)4221 593-01 • info.acf.de@amorim.com

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
<ul style="list-style-type: none"> • Kork Bodenbelag 	<ul style="list-style-type: none"> • Wise Wood floating • Wise Glue Down 4 mm • Wise Cork floating 	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 480 • ARDEX AF 485 • ARDEX AF 180 / AF 181 W • ARDEX AF 495
	<ul style="list-style-type: none"> • Cork Pure 	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 480 • ARDEX AF 485
	<ul style="list-style-type: none"> • Dekwall 	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 181
	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrocork 	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX AF 140

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH **AMORIM Deutschland GmbH • Berner Straße 55 • 27751 Delmenhorst • Tel.: +49 (0)4221 593-01 • info.acf.de@amorim.com**

Untergrundvorbereitung					
Spachtelmasse	ARDEX K 22 F/K 39/K 40	ARDEX K 22 F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 22 F	ARDEX K 39/K 40/K 55	
Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21		
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR	ARDEX FIX	-		
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestufteten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.