



carpet made in Germany

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG • Daimlerstraße 8 – 12 • 33442 Herzebrock-Clarholz • info@infloor-girloon.de • 05245 / 8401 - 0

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	• Tufting (TR-Rücken oder CR/ Vliesrücken)	ARDEX AF 270 oder ARDEX AF 230 oder ARDEX AF 2224
	• Webware (webTEX Rücken)	ARDEX AF 270 oder ARDEX AF 290 oder ARDEX AF 2224
Fixieren • Bahnenware	• easyBAC	ARDEX AF 825
Fixieren • Module, Fliesen	• easyBAC	ARDEX AF 825
	• liftBac®	Staubbindung mit ARDEX P 52 (MV je nach Untergrund)
Kontaktklebung	• Tufting • Webware • easyBAC • liftBAC®	ARDEX AF 635

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



carpet made in Germany

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG • Daimlerstraße 8 – 12 • 33442 Herzebrock-Clarholz • info@infloor-girloon.de • 05245 / 8401 - 0

Untergrundvorbereitung						
Spachtelmasse	ARDEX K 22F / K 39 / K 40		ARDEX K 22F / K 60 / FA 20		ARDEX K 39 / K 40 / K 22F	ARDEX K 39 / K 40 / K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82		ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45 / A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB / PU 5 / P 10 SR		ARDEX FIX		-	
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese	

**Vorbereitung des Untergrundes** Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System** Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.