



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH • Rheinallee 13 • 67061 Ludwigshafen • info.de@tarkett.com • 0621 / 68172 300

Tarkett Produkte	Zahnung	empfohlene ARDEX Klebstoffe				
		France	Benelux	D-A-CH	Russia Eastern Europe	others
LINOLEUM xf <sup>2</sup>	TKB B1	ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181W oder ARDEX AF 270 oder ARDEX AF 785				
LINOLEUM xf <sup>2</sup> SD	TKB S2	ARDEX AF 2270				
LINOLEUM xf <sup>2</sup> SILENCIO	TKB B1	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 785 oder ARDEX AF 2224				
Elafono (Cork Underlay)	TKB B1	ARDEX AF 270 oder ARDEX AF 785 oder ARDEX AF 2224				
HETEROGENEOUS PVC - Compact	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 2224				

**Vorbereitung  
des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH • Rheinallee 13 • 67061 Ludwigshafen • info.de@tarkett.com • 0621 / 68172 300

Tarkett Produkte	Zahnung	empfohlene ARDEX Klebstoffe				
		France	Benelux	D-A-CH	Russia Eastern Europe	others
HETEROGENEOUS PVC - Acoustic	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 2224				
HOMOGENEOUS NON-PVC : iQ One	TKB A2	ARDEX AF 140 oder ARDEX AF 155				
HOMOGENEOUS PVC	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 2224				
CONDUCTIVE HO FLOORINGS – tiles (over copper strip for sheets)	P 7	ARDEX AF 2270				
HETEROGENEOUS PVC - LVT	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 140 oder ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 180				

**Vorbereitung  
des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH • Rheinallee 13 • 67061 Ludwigshafen • info.de@tarkett.com • 0621 / 68172 300

Tarkett Produkte	Zahnung	empfohlene ARDEX Klebstoffe				
		France	Benelux	D-A-CH	Russia Eastern Europe	others
HETEROGENEOUS PVC – LVT Specific conditions (high traffic...)	TKB A2	ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181W oder ARDEX AF 495				
HETEROGENEOUS NON PVC - LVT	TKB A2	ARDEX AF 140 oder ARDEX AF 155				
HETEROGENEOUS NON PVC – LVT Specific conditions (high traffic...)	TKB A2	ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181W oder ARDEX AF 495				
HETEROGENEOUS NON PVC – LVT Specific conditions (tackifier)	Roller, TKB A1	ARDEX AF 825				
Protectwall	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 181W				

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH • Rheinallee 13 • 67061 Ludwigshafen • info.de@tarkett.com • 0621 / 68172 300

Tarkett Produkte	Zahnung	empfohlene ARDEX Klebstoffe				
		France	Benelux	D-A-CH	Russia Eastern Europe	others
Aquarelle	TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 181W				
Lino Wall	TKB B1	ARDEX AF 181W oder ARDEX AF 270 oder ARDEX AF 785				
Tarkolay (for HE and HO)	TKB A1 TKB A2	ARDEX AF 155 oder ARDEX AF 180				
Contact adhesive – skirtings, stairs	Roller	ARDEX AF 635				
Tackifler	Roller	ARDEX AF 825				

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH • Rheinallee 13 • 67061 Ludwigshafen • info.de@tarkett.com • 0621 / 68172 300

Untergrundvorbereitung					
Spachtelmasse	ARDEX K 22F / K 39 / K 40		ARDEX K 22F / K 60 / FA 20	ARDEX K 39 / K 40 / K 22F	ARDEX K 39 / K 40 / K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82	ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45 / A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB / PU 5 / P 10 SR		ARDEX FIX	-	
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

**Vorbereitung des Untergrundes** Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX System** Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.