



SICIS S.r.l. The Art Mosaic Factory • Via Canala, 75/79 • 48123 Ravenna • Italy • Tel: • +39 0544 46 97 11 • info@sicis.com

VETRITE Glas-Großformatfliesen von SICIS im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX WA Epoxikleber ARDEX X 90 vergütet mit ARDEX E 90			ARDEX WA Epoxikleber ARDEX X 90 vergütet mit ARDEX E 90
Ausgleichsspachtelung zur Verbesserung der Ebenheit	ARDEX K 39			ARDEX A 950
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Zementputz / Beton

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und SICIS S.r.l. "The Art Mosaic Factory" (www.sicis.com) zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



SICIS S.r.l. The Art Mosaic Factory • Via Canala, 75/79 • 48123 Ravenna • Italy • Tel: • +39 0544 46 97 11 • info@sicis.com

VETRITE Glas-Großformatfliesen von SICIS im Außen- und Nassbereich

Fliesenkleber	ARDEX WA Epoxikleber		ARDEX WA Epoxikleber
Ausgleichsspachtelung zur Verbesserung der Ebenheit	ARDEX K 36 NEU		ARDEX A 46
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser		
Untergrund	Zementestrich	Beton	Zementputz / Beton

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Abdichtung nach DIN 18534 In im Außenbereich, sowie weiteren feuchtebeanspruchten Bereichen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I ist die Abdichtung im System mit der Dichtbahn ARDEX SK 100 W sowie den Bestandteilen des ARDEX SK Dichtsets auszuführen (verklebt mit ARDEX 7+8 Dichtkleber).

Im ARDEX System Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und SICIS S.r.l. "The Art Mosaic Factory" (www.sicis.com) zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.