

ARDEX Aufbauempfehlung für das Heizsystem MINITEC der Firma Uponor



Uponor GmbH • Industriestraße 56 • 97437 Hassfurt • Tel: +49 (0) 9521/ 690 0 • info@uponor.com

	Keramische Beläge/ Fliesen und Platten		Naturstein		
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6		ARDEX G 10		
Fliesenkleber	ARDEX X 78		ARDEX S 28*		
Spachtelmasse	ARDEX K 71 oder ARDEX K 60 oder ARDEX K 66 F oder ARDEX K 80				
Verlegung der Flächenheizung	Verlegung des uponor -Minitec Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben.				
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P4 READY		
Entkopplung	-		ARDEX DS 30 (verklebt mit ARDEX S 28)		
Spachtelung (falls erforderlich)	ARDEX K39				
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser		EP 2000 + Absandung oder ARDEX P 4 READY	ARDEX P4 READY	
Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Altuntergrund Fliese	Gussasphalt	Holzuntergrund

* Bei Natursteinverlegungen im Feuchtbereich ist eine spezielle ARDEX Beratung erforderlich. ARDEX S 28 ist nicht für direkt feuchtebeanspruchte Bereiche zugelassen.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Uponor GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX Aufbauempfehlung für das Heizsystem MINITEC der Firma Uponor



Uponor GmbH • Industriestraße 56 • 97437 Hassfurt • Tel: +49 (0) 9521/ 690 0 • info@uponor.com

	Elastische Beläge			Textilbeläge			Parkett
Bodenbelag	PVC/CV Böden		Linoleum				Mehrschicht
	Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2 mm	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht
Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 480
Spachtelmasse	ARDEX K 71 oder ARDEX K 60 oder ARDEX K 66 F oder ARDEX K 80						
Verlegung der Flächenheizung	Verlegung des uponor -Minitec Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben.						
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser				ARDEX P4 READY		
Entkopplung	-				ARDEX DS 30 (verklebt mit ARDEX S 28 od. ARDEX AF 480)		
Spachtelung	ARDEX K 39						
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser		EP 2000 + Absandung oder ARDEX P 4 READY		ARDEX P4 READY		
Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Altuntergrund Fliese		Gussasphalt	Holzuntergrund	

* Bei Natursteinverlegungen im Feuchtbereich ist eine spezielle ARDEX Beratung erforderlich. ARDEX S 28 ist nicht für direkt feuchtebeanspruchte Bereiche zugelassen.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Uponor GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.