



MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg • Tel: +49 040 54004-0 • info@mega.de

Trockener Innenbereich - Wand

Microzement		Aufbringen des Megamur Style nach Herstellerangaben			
Untergrund- vorbereitung	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX R 1			
	Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52		ARDEX P 4 READY	
	Risssanierung (falls erforderlich)	-			
	Untergrund	Gipskarton	Zement-/Gipsputz	Fliesenbelag (fest u. tragfähig)	Tragende Anstriche

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg • Tel: +49 040 54004-0 • info@mega.de

Trockener Innenbereich - Boden

Microzement		Aufbringen des Megamur Style nach Herstellerangaben			
Untergrund- vorbereitung	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX A 45 (standfest)		ARDEX K 66 F (selbstnivellierend)	
	Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52		ARDEX P 4 READY	
	Risssanierung (falls erforderlich)	ARDEX FB Gießharz			2-lagig OSB Platte* (mind. 16 mm) verklebt im Versatz mit ARDEX AF 460
	Ertüchtigung	-			
	Untergrund	Zementestrich z.B. ARDEX A 35 mix	Calciumsulfatestrich	Gussasphalt	Dielenboden

* In Anlehnung an das TBK-Merkblatt 10

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg • Tel: +49 040 54004-0 • info@mega.de

Nassbereich Innen - Wand

Microzement		Aufbringen des Megamur Style nach Herstellerangaben	
Ausgleich (falls erforderlich)		ARDEX F5	
Untergrund- vorbereitung	Abdichten nach DIN 18534	ARDEX S7 PLUS W	
	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX A 950 oder ARDEX R 1	
	Untergrund	Kalkzementputz	Fliesenbelag (fest u. tragfähig)

Vorbereitung des Untergrundes


Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg • Tel: +49 040 54004-0 • info@mega.de

Nassbereich Innen - Boden

Microzement		Aufbringen des Megamur Style nach Herstellerangaben
Ausgleichen		ARDEX K 60
Untergrund- vorbereitung	Abdichten nach DIN 18534	ARDEX S7 PLUS W
	Spachteln	<u>selbstverlaufend</u> mit ARDEX K60 oder <u>standfest</u> mit ARDEX A 46 oder ARDEX AM 100
	Vorstrich	ARDEX P 4 READY
	Risssanierung (falls erforderlich)	ARDEX FB Gießharz
	Untergrund	Zementestrich z.B. ARDEX A 38 MIX

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.