



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com



	Fliesen bis 60 x 60 cm (mind. 1 cm dick)	Natursteinbeläge bis 30 x 60 cm (Hartgestein ab 1,5 cm ; Weichgestein ab 2cm)
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6	ARDEX MG
Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90 ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90 Kleberauftrag im Buttering-Floating-Verfahren
Ausgleich (wenn erforderlich)	ARDEX K 15 ARDEX K 39	
Grundierung	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigung	
Estrich	<p>Lindner - FLOOR and more® Verlegung gemäß Herstellervorgaben.</p>	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com



	Elastische Beläge			Textilbeläge			Parkett	
	PVC/CV Böden		Linoleum				Mehrschicht	Massiv
Bodenbelag	Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2 mm	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	Massiv bis 20 mm
Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460	ARDEX AF 480
Spachtelmasse	ARDEX K 15 ARDEX K 39							
Grundierung	ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser							
Estrich	<p style="text-align: center;">Lindner - FLOOR and more® Verlegung gemäß Herstellervorgaben.</p>							

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.