



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindnergrou.com



|                                  | Fliesen   | Naturstein bis 60 x 60 cm (Hartgestein ab 1,5 cm; Weichgestein ab 2cm)                    |
|----------------------------------|---|---|
| Fuge                             | ARDEX G 8 S Flex 1-6<br>ARDEX G 10  | ARDEX G 10  |
| Fliesenkleber                    | ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90<br>ARDEX S 28 NEU*, vergütet mit ARDEX E 90 | ARDEX S 28 NEU*, vergütet mit ARDEX E 90<br>Kleberauftrag im Buttering-Floating-Verfahren |
| Ausgleich<br>(wenn erforderlich) | ARDEX K 66 F<br>ARDEX K 39  |   |
| Grundierung                      | ARDEX P 51 oder ARDEX P 52,<br>im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser                |   |
| Bearbeiten des<br>Untergrundes   | Reinigung   |   |
| Estrich                          | <b>Lindner</b> FLOOR and more® (comfort)<br>Verlegung gemäß Herstellervorgaben. |   |

\*Im Feuchtbereich ist eine spezielle ARDEX Beratung erforderlich

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

## Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com



|               | Elastische Beläge   |               |                   |                             | Textilbeläge     |              |                               | Parkett         |              |                  |
|---------------|---|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Bodenbelag    | PVC/CV Böden  |               |                   | Linoleum                    |                  |              |                               | Mehrschicht     | Massiv       | Massiv / Diele * |
|               | Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2,5 mm                                  | Design-Beläge | Kautschuk bis 4mm | Juterücken                  | Tufting, Webware | Nadelvlies   | selbstliegende Teppichfliesen | 2 und 3 Schicht | bis 20 mm    | ab 20 mm         |
| Klebstoff     | ARDEX AF 155<br>ARDEX AF 2224   | ARDEX AF 2224 | ARDEX AF 2224     | ARDEX AF270<br>ARDEX AF2224 | ARDEX AF 270     | ARDEX AF 230 | ARDEX AF 825                  | ARDEX AF 460    | ARDEX AF 480 | ARDEX AF 485     |
| Spachtelmasse | ARDEX K 39<br>ARDEX CL 200  |               |                   |                             |                  |              |                               |                 |              |                  |
| Grundierung   | ARDEX P 52,<br>im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser                                  |               |                   |                             |                  |              |                               |                 |              |                  |
| Estrich       | <b>Lindner</b> - FLOOR and more® (comfort)<br>Verlegung gemäß Herstellervorgaben. |               |                   |                             |                  |              |                               |                 |              |                  |

\*Massivholz-Lamparkettprodukte dürfen ein Dicken zu Breitenverhältnis von 1:5 nicht überschreiten

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

## Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.