



Lofec GmbH • Freiherr-Vom-Stein-Weg 15 • 72108 Rottenburg • Tel: +49 (0) 7472 931524-0

Lofec Heizsystem	Verlegung der Lofec Wandflächenheizung	Verlegung der Lofec Flächenheizung gemäß Herstellervorgaben. Einbetten der Lofec Wandflächenheizung mit 4 x 4/4 x 6er Zahnung, alternativ mit einer Rolle (16 mm Floorlänge).			
	Wandspachtelmasse	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready ARDEX A 828 Comfort	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready ARDEX A 828 Comfort
Untergrund-vorbereitung	Vorstrich	ARDEX P 4	-	ARDEX P52 / P51	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik		Mineralischer Untergrund, Gipskarton	
		Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOB 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.			

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

## Im ARDEX System

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.