

Inhaltsverzeichnis

6	Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber.....	1
6.1	Produkt BILLY-CLICK.....	2
6.2	Produkt DITRA FBM.....	3
6.3	Produkt WA.....	4
6.4	Produkt X 6.....	5
6.5	Produkt X7G PLUS.....	6
6.6	Produkt X7G FLEX.....	7
6.7	Produkt S 21.....	8
6.8	Produkt D 222.....	9
6.9	Produkt N 23.....	10
6.10	Produkt N 23 W.....	11
6.11	Produkt N 25.....	12
6.12	Produkt S 28.....	13
6.13	Produkt X 30.....	14
6.14	Produkt X 32.....	15
6.15	Produkt S 48.....	17
6.16	Produkt X 77.....	18
6.17	Produkt X 77 S.....	20
6.18	Produkt X 77 W.....	21
6.19	Produkt X 78.....	22
6.20	Produkt X 78 S.....	24
6.21	Produkt X 90.....	25

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6	Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber				
---	---	--	--	--	--

Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten
Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten:

Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.1 Produkt BILLY-CLICK

6.1.1 Montagehilfe für Sanitäranschluss - zur Gewährleistung eines dichten Wasseranschlusses an die Abdichtungsebene

Einbauen der Montagehilfe auf dem Baustopfen für den späteren Sanitäranschluss. Nach den Fliesenarbeiten ist die Montagehilfe je nach Anschluss aufzubauen oder abzutrennen.
Gewährleistet eine dichten Anschluss an die Abdichtungsebene.

Produkte:

ARDEX BILLY-CLICK
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 St

6.1 Produkt BILLY-CLICK



Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
6.2	Produkt DITRA FBM				
6.2.1	<p>Verkleben einer geeigneten Entkopplungsmatte mit Fließbettmörtel</p> <p>Liefern und verlegen einer geeigneten Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach EN DIN 12002).</p> <p>Produkt: ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....' Schlüter DITRA 25 Verlegematte oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p> <p style="text-align: right;">0 m²</p>				
6.2.2	<p>Verlegen von keramischen Bodenfliesen auf geeigneter Entkopplung im Innen- und Außenbereich</p> <p>Fliesenfabrikat: ... Fliesentyp: ... Format: ... Farbe: ... Rutschhemmung: ...</p> <p>Liefern und verlegen der o.g. Fliesen im Fließbettverfahren auf geeigneter Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Nach 6 Stunden begehbar und nach einem Tag verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.</p> <p>Produkt: ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p> <p style="text-align: right;">0 m²</p> <p style="text-align: right;">6.2 Produkt DITRA FBM</p>				



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.3 Produkt WA

6.3.1 Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem chemisch und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht zu verarbeitenden Epoxidharzkleber (R2 T nach DIN EN 12004) mit guter Standfestigkeit. Nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen. Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar. Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.

Produkt:

ARDEX WA Epoxikleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.3 Produkt WA



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6.4	Produkt X 6				
6.4.1	Verlegen von keramischen Fliesen und Platten				
	Fliesenfabrikat: ...				
	Fliesentyp: ...				
	Format: ...				
	Farbe: ...				
	Rutschhemmung: ...				
	<p>Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.</p>				
	<p>Produkt: ARDEX X 6 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>				
		0 m²	
				6.4 Produkt X 6	<u>.....</u>



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.5 Produkt X7G PLUS

6.5.1 Verlegen von keramischen Fliesen und Platten

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G PLUS Flexmörtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.5 Produkt X7G PLUS



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.6 Produkt X7G FLEX

6.6.1 Verlegen von keramischen Fliesen und Platten

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G FLEX Flexmörtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.6 Produkt X7G FLEX



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.7 **Produkt S 21**

6.7.1 **Verlegen von keramischen Fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes im Innen- und Außenbereich**

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Schnellmörtel (C1 F nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S21 Schnellmörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.7 Produkt S 21



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6.8	Produkt D 222				
6.8.1	Verlegen von keramischen Fliesen sowie Dämm- und Leichtbauplatten mit Dispersions-Fliesenkleber				
	Fabrikat: ...				
	Format: ...				
	Liefern und Verlegen der o.g. ... mit einem sehr ergiebigen, gebrauchsfertigen, hochstandfesten und leicht verarbeitbaren Dispersionsklebstoff (D2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Anfangshaftung und großer Klebkraft. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.				
	Produkt:				
	ARDEX D 222 Dispersions-Fliesenkleber				
	oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'				
		0	m ²
				6.8 Produkt D 222	<u>.....</u>



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.9 Produkt N 23

6.9.1 Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich

- Plattenfabrikat: ...
- Natursteinbezeichnung: ...
- Gesteinsart/ Herkunft: ...
- Format: ...
- Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt: ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.9 Produkt N 23



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.10 Produkt N 23 W

6.10.1 Verlegen von empfindlichen und durchscheinenden Natursteinen im Innenbereich

- Plattenfabrikat: ...
- Plattenbezeichnung: ...
- Gesteinsart/ Herkunft: ...
- Format: ...
- Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem weißen, verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.10 Produkt N 23 W



Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP
----------	--------------	------------	----	----

6.11	Produkt N 25			
------	---------------------	--	--	--

6.11.1	Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich			
--------	--	--	--	--

Plattenfabrikat: ...
 Plattenbezeichnung: ...
 Gesteinsart/ Herkunft: ...
 Format: ...
 Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung und langer Verarbeitungs- und Einlegezeit. Nach 3 Stunden begehrbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.11 Produkt N 25



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.12 Produkt S 28

6.12.1 Verlegen von großformatigen Bodenfliesen im Innenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, hochergiebigen und flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 4 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.12 Produkt S 28



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6.13	Produkt X 30				
6.13.1	<p>Verlegung von schweren feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Außen- und Innenbereich</p> <p>Plattenfabrikat: ... Plattenbezeichnung: ... Gesteinsart/ Herkunft: ... Format: ... Farbe / Durchscheinend: ...</p> <p>Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbettmörtel nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, ausblühungsfreien, witterungsstabilen und hoch-festen Verlegemörtel (C2 E nach DIN EN 12004) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.</p> <p>Produkt: ARDEX X 30 Verlegemörtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>	0	m ²		
				6.13 Produkt X 30	



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.14 Produkt X 32

6.14.1 Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten im Außen- und Innenbereich Boden & Wand

Plattenfabrikat: ...
 Plattenbezeichnung: ...
 Gesteinsart/ Herkunft: ...
 Format: ...
 Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblen Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:
 ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.14.2 Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich

Plattenfabrikat: ...
 Plattenbezeichnung: ...
 Gesteinsart/ Herkunft: ...
 Format: ...
 Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblen Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

Übertrag:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.14 Produkt X 32



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6.15	Produkt S 48				
6.15.1	Verlegen von großformatigen Fliesen mit hochflexiblen S2 Fliesenkleber im Innenbereich				
	Fliesenfabrikat: ...				
	Fliesentyp: ...				
	Format: ...				
	Farbe: ...				
	Rutschhemmung: ...				
	<p>Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Battering-Floating-Verfahren mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, hochergiebigem und hoch verformbaren weißen Spezialkleber (C2 FT nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002) mit vereinten positiven Eigenschaften von Dispersions-Klebstoffen und schnell erhärtenden Dünnbettmörteln. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar. Nach ca. 5 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.</p>				
	<p>Produkt: ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>				
		0 m ²			
				6.15 Produkt S 48	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.16 Produkt X 77

6.16.1 Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt: ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.16.2 Verlegen von keramischen Sockelfliesen im Innen- und Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Sockelfliesen nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 8 Stunden verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Übertrag:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Produkt:

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

1 m

6.16 Produkt X 77



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.17 Produkt X 77 S

6.17.1 Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.17 Produkt X 77 S



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.18 Produkt X 77 W

6.18.1 Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. feuchtigkeitunempfindlichen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, weißen, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfügbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfügbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.18 Produkt X 77 W



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.19 Produkt X 78

6.19.1 Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Fliesenfabrikat: ...
 Fliesentyp: ...
 Format: ...
 Farbe: ...
 Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblen Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt: ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.19.2 Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich

Fliesenfabrikat: ...
 Fliesentyp: ...
 Format: ...
 Farbe: ...
 Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch auf dem Drainageestrich, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblen Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Übertrag:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Produkt:

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.19 Produkt X 78



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.20 Produkt X 78 S

6.20.1 Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt: ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.20 Produkt X 78 S

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.21 Produkt X 90

6.21.1 Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Fliesenfabrikat: ...
 Fliesentyp: ...
 Format: ...
 Farbe: ...
 Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfügbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt: ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.21.2 Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerkstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich

Plattenfabrikat: ...
 Plattenbezeichnung: ...
 Gesteinsart/ Herkunft: ...
 Format: ...
 Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich

Übertrag:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

eingeklopft.
 Nach ca. 3 Stunden begebar und verfügbar.
 Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.21.3 Verlegen der keramischen Bodenfliesen im Außenbereich

- Fliesenfabrikat: ...
- Fliesentyp: ...
- Format: ...
- Farbe: ...
- Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. keramischen Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 3 Stunden begebar und verfügbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

6.21 Produkt X 90

6 Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber



Zusammenstellung

6.1	Produkt BILLY-CLICK
6.2	Produkt DITRA FBM
6.3	Produkt WA
6.4	Produkt X 6
6.5	Produkt X7G PLUS
6.6	Produkt X7G FLEX
6.7	Produkt S 21
6.8	Produkt D 222
6.9	Produkt N 23
6.10	Produkt N 23 W
6.11	Produkt N 25
6.12	Produkt S 28
6.13	Produkt X 30
6.14	Produkt X 32
6.15	Produkt S 48
6.16	Produkt X 77
6.17	Produkt X 77 S
6.18	Produkt X 77 W
6.19	Produkt X 78
6.20	Produkt X 78 S
6.21	Produkt X 90
6	Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber
	Summe
	zzgl. MwSt %
	Gesamtsumme