



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
8	Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe				
8.1	Produkt AF 130				
8.1.1	Liefern und kleben von elastischen Belägen				
	Liefern des Belages				
	Hersteller:				
	Typ: ...				
	Bezeichnung: ...				
	Farbe: ...				
	Fachgerechtes Verkleben des o. g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.				
	Produkt:				
	ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'				
		0 m ²			



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.2 **Produkt AF 140**

8.2.1 **Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.3 Produkt AF 155

8.3.1 Liefern und kleben von elastischen Belägen

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr ergiebigen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Nachklebrigkeit und breiten Anwendungsspektrum. Stuhlrolleneeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.4 Produkt AF 180

8.4.1 Verkleben von Belägen in hochbelasteten Bereichen

Lieferr des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Kraftaufbau und hoher Endfestigkeit.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.4.2 Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken

Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezo- genen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Luft einschüsse verbleiben.

Produkte:

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 St

8.4.3 Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken

Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.

Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezo- genen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

angepresst, dass keine Luft einschüsse verbleiben.

Produkte:

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.4.4 Anschlüsse und Durchdringungen abdichten

Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten. Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.

Produkte:

ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 St

8.4.5 Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen (ausgenommen Bodenflächen in Bodengleichen Duschen)

Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.

Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß. Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Produkte:

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.5 Produkt AF 181 W

8.5.1 Verkleben von LVT Belägen an Wandflächen von Duschen

Liefern des für die Verklebung im direkten Spritzwasserbereich geeigneten LVT-Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen abgedichteten und vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.

Produkt: ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.5.2 Verkleben von PVC-Belägen an Wandflächen

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.

Produkt: ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.5.3 Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken

Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezo-genen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Luft einschließen verbleiben.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Produkte:

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 St

8.5.4 Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken

Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.

Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.

Produkte:

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.5.5 Anschlüsse und Durchdringungen abdichten

Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten.

Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.

Produkte:

ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-G TRICOM Rohrkrankenmanschette 350 x 350
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 St

8.5.6 Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen (ausgenommen Bodenflächen in Bodengleichen Duschen)

Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.

Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß. Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.

Produkte:

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.6 Produkt AF 185

8.6.1 Designbeläge liefern und mit Rollklebstoff kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr ergiebigen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1 sowie TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Rollklebstoff. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrolleneignen nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.7	Produkt AF 230				
-----	-----------------------	--	--	--	--

8.7.1	Teppich liefern und fachgerecht verlegen				
-------	---	--	--	--	--

Liefere des textilen Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GIS-CODE - D1), geruchsneutralem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.8 Produkt AF 270

8.8.1 Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrolleneignung nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.8.2 textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrolleneignung nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.9 Produkt AF 290

8.9.1 Textilen Bodenbelag liefern und hochscherfest kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Hochscherfestes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriebe und hoher Endfestigkeit. Scherfestigkeit > 2N/mm² nach DIN EN 14293. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.10 Produkt AF 460

8.10.1 Fertigparkett liefern und fachgerecht verkleben

Lieferr des Fertigparkett

- Hersteller: ...
- Typ / Schichten: ...
- Bezeichnung: ...
- Format: ...
- Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Fertigparketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.10.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.

Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.11 Produkt AF 480

8.11.1 Parkett liefern und fachgerecht verkleben

Liefern des Parketts

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.11.2 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben

Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.
 Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.

Produkt:

ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
8.12	Produkt AF 481				
8.12.1	Parkett liefern und fachgerecht verkleben				
	Liefern des Parketts				
	Hersteller: ...				
	Typ: ...				
	Bezeichnung: ...				
	Format: ...				
	Holzart: ...				
	Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.				
	Lieferform Kleber: im Schlauchbeutel				
	Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.				
	Produkt:				
	ARDEX AF 481 Festelastischer Parkettkleber im Schlauchbeutel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'				
		0 m²			



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.13 Produkt AF 490

8.13.1 Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Liefern des Parketts

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1) 2-K-Polyurethanklebstoff mit hoher Schubfestigkeit.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.14 Produkt AF 495

8.14.1 Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:
 ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 0 m²

8.14.2 Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben

Liefern des Parketts

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Format: ...
 Holzart: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.
 Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:
 ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.15 Produkt AF 620

8.15.1 Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Verkleben des o.g. Belages auf den vorbereiteten Treppenstufen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebezeit. Stuhlrolleneignet gemäß DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.16 **Produkt AF 660**

8.16.1 **Kleben von Sockelleisten und Profilen**

Kleben von Sockelleisten und Profilen mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet.
Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 660 Kontaktkleber
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.17 **Produkt AF 785**

8.17.1 **Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben**

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffrieife, hoher Scherfestigkeit und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 785 Linoleumkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.18 Produkt AF 800

8.18.1 Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren

Liefern des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauer trockenen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispersierbarer Fixierung. Rückstandfrei zu entfernen durch Reinigung mit Wasser. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 800 Universalfixierung
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.19 **Produkt AF 823**

8.19.1 **Leitfähige Grundierung**

Aufbringen einer leitfähigen sehr emissionsarmen (EC 1 Plus) Acrylatdispersions-Grundierung auf Zement-gebundenen Untergründen als Vorbehandlung für die nachfolgende leitfähige Verlegung von PVC, Textil, Linoleum und Kautschukbelägen mit Systemklebstoff.

Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.

Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.

[Die Verwendung der leitfähigen Grundierung inkl. des ableitfähigen Systemklebstoffs ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes.

Mittels eines 1 - 1,5 langen Kupferbandes müssen alle 30 - 40 m² der Anschluss an den Potenzialausgleich erfolgen.]

Produkt:

ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.20 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824

8.20.1 Fixierung der SL-Fliesen

Lieferr der SL-Fliesen

Hersteller: ...
 Bezeichnung: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauergetrockneten Untergrund mit stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersions-Haftfixierung. Stuhlrolle geeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

8.20.2 Querleitfähigkeit herstellen

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Fliesenreihe, an den Kopfenden verbunden und zur Erdung geführt) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.20.3 Leitfähige Fixierung der SL-Fliesen

Lieferr der SL-Fliesen

Hersteller: ...
 Bezeichnung: ...
 Leitfähigkeit: ...

Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten mit ausreichend Kupferbändern versehenen und dauergetrockneten Untergrund mit leitfähiger, stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) Dispersions-Haftfixierung. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'	0	m ²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.21	Produkt AF 2224				
------	------------------------	--	--	--	--

8.21.1	Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben				
--------	--	--	--	--	--

Liefere des Belages

Hersteller: ...
 Typ: ...
 Bezeichnung: ...
 Farbe: ...

Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.

Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.

Produkt:

ARDEX AF 2224 Universalkleber
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

8.22 Produkt AF 2270

8.22.1 Querleitfähigkeit herstellen (ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)

Aufkleben eines Kupferbandnetzes (mindestens 1 m lang) pro 30 m² bzw. pro Raum auf die trockene Spachtelmasse zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben des Kupferbandes mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.22.2 Querleitfähigkeit herstellen (nicht ausreichende Querleitfähigkeit des Belages)

Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfenden verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neoprenklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.

Produkt:

Fabrikat / Typ: '.....'

0 m

8.22.3 Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben

Liefern des Belages

- Hersteller: ...
- Leitfähigkeit: ...
- Typ: ...
- Bezeichnung: ...
- Farbe: ...

Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit ausreichend Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Produkt: ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'	0	m ²
8.22.4	Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben (auf leitfähiger Systemgrundierung) Liefern des Belages Hersteller: ... Leitfähigkeit: ... Typ: ... Bezeichnung: ... Farbe: ... Liefern & fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in der Vorposition mit leitfähiger Grundierung vorbereiteten Untergrund. Mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529. Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.				
	Produkt: ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'	0	m ²