

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9	<b>Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen</b>				
---	---	--	--	--	--

**Vorbermerkungen Malerarbeiten****Malerarbeiten:**

## Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

## Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.1	<b>Produkt BU-R</b>				
-----	---------------------	--	--	--	--

9.1.1	<b>Verstärkung der Spachtelung durch Armierungsgewebe</b>				
-------	---	--	--	--	--

Faltenfreies einbetten eines hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungsgewebe aus wasser- und witterungsbeständiger und imprägnierter Glasseide über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putz- bzw. Spachtelschicht. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.

Produkt:

ARDEX BU-R Armierungsgewebe  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
9.2	<b>Produkt RF</b>				
9.2.1	<b>Schließen von gering belasteten Anschlussfugen und Rissen, Innen und Außen</b>				
	Schließen von gering belasteten Anschlussfugen, Rissen, Löchern und Kratzern im Innen- und Außenbereich auf Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipskarton u.a. mit einem überstreichbaren, schwundfreien, flexiblen und sehr emissionsarmen Kartuschen-Leichtspachtel auf Acryldispersionsbasis.				
	Produkt:				
	ARDEX RF Kartuschenspachtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'				
		0 m			



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**9.3 Produkt R 1**

**9.3.1 Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, weißen und standfesten zementären Spachtelmasse. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.  
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....

**9.3.2 Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge**

Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, spezialzementgebundenem, standfestem und weißem zementären Mörtel. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.  
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m ..... .....

**9.3.3 Überspachteln von vorhandenen Fliesenbelägen**

Überspachteln von vorhandenen grundgereinigten (und evtl. angeschliffenen) Fliesenbelägen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.  
Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup>

**9.3.4 Ausgleichen der Wandflächen zur Aufnahme der Abdichtung bzw. des Fliesenbelages**

Ausgleichen der Wandflächen zur Aufnahme der Abdichtung bzw. des Fliesenbelages mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, weißen und standfesten zementären Spachtelmasse. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.

Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R1 Renovierungsspachtel  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup>



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.4	<b>Produkt F 3</b>				
-----	--------------------	--	--	--	--

9.4.1	<b>Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich</b>				
-------	--	--	--	--	--

Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, filz- und glättbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteter, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.5 ARDEX R4 RAPID

9.5.1 **Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen in vielen Untergründen im Innenbereich**

Glätten und Spachteln von Wand-, Decken- und Bodenflächen, Ausbrüchen und Vertiefungen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen mit einem hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, spezialzementgebundenem, standfesten und auf vielen Untergründen haftenden weißem zementären Mörtel. Auf sehr vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.

Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 45-60 Minuten überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... ..



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.6 **Produkt F 5**

9.6.1 **Spachteln, Glätten und Ausbessern von Fassadenflächen zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich**

Spachteln, Glätten und Ausbessern von Flächen an Fassaden und zur Aufnahme von Dispersionanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer faserverstärkten, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, filz-, glätt- und schleifbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....





Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.7 **Produkt F 11**

9.7.1 **Spachteln von Fassadenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich**

Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer zementären, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), spannungsarmen, atmungsfähigen sowie wetterbeständigen und weißen Spachtelmasse.

Produkt:

ARDEX F 11 Fassadenspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.8	<b>Produkt DF 710</b>				
-----	-----------------------	--	--	--	--

9.8.1	<b>Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten</b>				
-------	--	--	--	--	--

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q2 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbare, rissfreien, weißen gebrauchsfertigen Dispersions-Spachtelmasse mit leichter Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX DF 710 Flächenspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... m<sup>2</sup>



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.9 **Produkt W 820**

9.9.1 **Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, roll- und von Hand verarbeitbaren hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren, filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreier, kunststoffvergüteten, standfesten und weißen Gips-Spachtelmasse mit sehr langer Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit.

Produkt:

ARDEX W 820 SUPERFINISH HandSpritzRoll Spachtelmasse  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m² ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.10 Produkt A 826

9.10.1 Glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten

Glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industrie-Gruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), sehr ergiebigen, gut filz- glätt-, schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten und weißen Gips-Spachtelmasse die ansatzlos auf Null ausziehbar ist.

Produkt:

ARDEX A 826 Wandglätter  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m² ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.11 **Produkt A 826 READY**

9.11.1 **Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q2 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, roll- und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, ansatzlos auf Null ausziehbaren, rissfreien, weißen und gebrauchsfertigen Dispersions-Spachtelmasse mit hervorragender Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX A 826 READY Finishspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... m<sup>2</sup>





Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.13 **Produkt A 828 COMFORT**

9.13.1 **Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer extrem ergiebigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), sehr gut schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen Gips-Leichtspachtelmasse.

Produkt:

ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.14 **Produkt A 828 READY**

9.14.1 **Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten**

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbaren, rissfreien, weißen und gebrauchsfertigen Dispersions-Spachtelmasse mit hervorragender Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.

Produkt:

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... m<sup>2</sup>





Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.15	<b>Produkt A 828 LEMON DR</b>				
------	-------------------------------	--	--	--	--

9.15.1	<b>Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten</b>				
--------	--	--	--	--	--

Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden, staubreduzierten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen Gips-Spachtelmasse. Versetzt mit Zitronenduft, der auf Wasser reagiert und der sich beim Anrühren und während der Trocknung entfaltet.

Produkt:

ARDEX A 828 LEMON DR Wandfüller  
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.16	<b>Produkt A 900</b>				
------	----------------------	--	--	--	--

9.16.1	<b>Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich</b>				
--------	---	--	--	--	--

Glätten, Füllen und Putzen von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Fliesen und anderen Belägen auf saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), füllkräftigen, filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und spezialzementgebundenen weißen Mörtel mit dem auch dekorative Wandgestaltungen möglich sind.  
Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 24 Stunden mit allen Belägen überarbeitbar.

Produkt:

ARDEX A 900 Reparatur- und Dekorspachtel  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
9.17	<b>Produkt A 930</b>				
9.17.1	<p><b>Wand-Zementputz für Innen und Außen (maschinengängig)</b></p> <p>Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wandputzes für den Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, kunststoffvergüteten und Spezialzement-gebundenem Mörtel, auf mineralischen Untergrund. Schichtdicke im Mittel 10 mm, manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen. Spannungsarm und nach Trocknung diffusionsoffen. Ansetzen von Fliesenbelägen ist nach ca. 3 bis 4 Stunden möglich.</p> <p>Produkt: ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>	0	m <sup>2</sup>	.....	.....
9.17.2	<p><b>Zulagenposition für Mehrputzdicke an Wänden</b></p> <p>Zulageposition zu Pos. ... Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke.</p>	0	m <sup>2</sup>	.....	.....
9.17.3	<p><b>Deckenputz (maschinengängig)</b></p> <p>Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Deckenputzes auf vorbehandelten Beton mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, kunststoffvergüteten und Spezialzement-gebundenem Putzmörtel. Schichtdicke im Mittel 10 mm, manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen. Spannungsarm und nach Trocknung diffusionsoffen.</p> <p>Produkt: ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>	0	m <sup>2</sup>	.....	.....
9.17.4	<p><b>Zulagenposition für Mehrputzdicke auf Decken</b></p> <p>Zulageposition zu Pos. ... Mehrdicke auf Decken für max. 5 mm Putzdicke.</p>	0	m <sup>2</sup>	.....	.....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

9.18 **Produkt A 950**

9.18.1 **Flächiges Verputzen, Füllen von größeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen Ausbrüchen**

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wand- und Deckenputzes, sowie Füllen von größeren Vertiefungen und Ausbrüchen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Fliesen und anderen Belägen auf saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hochergiebigem, filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, standfesten spezialzementgebundenem Mörtel.  
Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 24 Stunden mit allen Belägen überarbeitbar. Ansetzen von Fliesenbelägen ist nach 3 Stunden möglich.

Produkt:

ARDEX A 950 Flexspachtel, grau  
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m<sup>2</sup> ..... .....