

ARDEX AF 480

Festelastischer Parkettkleber

Festelastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:

- Hochkantlamellenparkett (max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick)
- Breitlamelle, Modulklotz, Stabparkett, Parkettriemen
- Mehrschichtparkett
- Massivholzdielen (max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8)
- Mosaikparkett
- Massivholz-Lamparkett
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

Anwendungsempfehlung

für ARDEX Parkettkleber

		Parkett/Holz												
Parkett	Individual	Parkettarten												
	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber		Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	Exoten
	ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber													
	ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber													
	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber													

Beste Produktempfehlung

Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)

Ihr ARDEX-Partner

1319 06/2019



ARDEX AF 460

Fertigparkettkleber

Elastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:

- Fertigparkett
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten



Produktvorteile:

- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau

Produktvorteile:

- Verarbeitungsfreundlich
- Sehr guter Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau



SMP Technology



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



Deine Meisterleistung am Boden.

Universalkleber | Kleber elastische Beläge | Linoleumkleber | Teppichkleber | PARKETTKLEBER



SMP Technology



Für jeden Holzfußboden den perfekten Klebstoff.

Holz arbeitet. Holz lebt. Bei der Verlegung von Holzfußböden sind Dimensionsveränderungen des Holzes von großer Bedeutung: So führt z. B. ein hoher Feuchtigkeitsgehalt in der Raumluft zur Ausdehnung und ein niedriger Feuchtigkeitsgehalt wiederum zu einem Schrumpfen des Holzes. Je nach Holzart sind diese Bewegungen mehr oder weniger ausgeprägt. Die ARDEX SMP-Parkettklebstoffe bieten für alle gängigen Holzarten und jede Anwendungssituation die perfekte Lösung. Als Klebstoffe mit modernster Technologie sind sie besonders ökologisch, denn sie sind wasser- und lösemittelfrei.



Verarbeitungsfreundlich und sicher: ARDEX AF 460

ARDEX AF 460 besitzt eine elastische Klebstoffrieße und eignet sich ideal für die Verlegung von Mehrschichtparketten.

Der Klebstoff ist durch seine leichte Verstreichbarkeit besonders verarbeitungsfreundlich und zeichnet sich durch einen guten Riefenstand aus. Somit wird eine optimale Benetzung der Parkettstückseite sichergestellt. Auch **ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten** lassen sich hiermit sicher und komfortabel verlegen.

Verlegen von Parkett

Altuntergrund mit alten Klebstoffresten und Ausbrüchen

1 Untergrund:
Altuntergrund mit alten Klebstoffresten und Ausbrüchen

2 Ausbrüche reparieren mit:
ARDEX A 45 FEIN oder ARDEX FIX

3 Grundierung:
ARDEX PU 30

4 Parkettklebstoff:
ARDEX AF 460 für Fertigparkett
oder **ARDEX AF 480**
für Massivparkett und Holzdielen

5 Bodenbelag:
**Fertigparkett/Massivparkett,
Holzdielen**

Für höchste Ansprüche: ARDEX AF 480

ARDEX AF 480 ist die richtige Wahl für Verarbeiter mit höchsten Ansprüchen, die Wert auf Sicherheit und modernste Technologie legen. Die Kombination aus elastischen sowie festen Klebstoffeigenschaften wirkt untergrundschonend und verhindert Fugenbildungen im Parkettboden. Für erstklassige Ergebnisse ohne Kompromisse.

Durch seine besonderen Eigenschaften bietet **ARDEX AF 480** ein breites Anwendungsspektrum, mit dem alle gängigen Holzarten verlegt werden können.

Verlegen von Parkett

mit Parkettklebern von ARDEX

1 Untergrund: **Estrich**

2 Grundierung:
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat

3 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 39
Reaktivierbare Bodenspachtelmasse oder
ARDEX K 55
Schnellspachtelmasse

4 Parkettklebstoff:
ARDEX AF 460 für Fertigparkett
oder **ARDEX AF 480**
für Massivparkett und Holzdielen

5 Bodenbelag:
**Fertigparkett/Massivparkett,
Holzdielen**

Der Kleber für hochbelastbare Bereiche: ARDEX AF 495

- Reaktiver Zweikomponentenklebstoff mit sehr hoher Festigkeit für die hochbelastbare Klebung von Parkettböden wie z. B. Dielen sowie Bodenbelägen aus Kautschuk und PVC (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche z.B. hinter Fensterfronten
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig (Feuchträume, Outdoor-Bereich)
- sehr emissionsarm
- wasser- und lösemittelfrei



ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber

NEU!

Für die schubfeste Klebung von:

- Massivholz-Lamparkett
- Mosaikparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Stabparkett
- Mehrschichtparkett
- Massivholzdielen
- ARDEX Entkopplungsplatten

