

Filzfabrik Fulda GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 62, 36043 Fulda


	Belagstyp	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	<ul style="list-style-type: none">• Nadelvlies	ARDEX AF 270, ARDEX AF 290, ARDEX AF 230
Fixieren (Fliesen, Module)	<ul style="list-style-type: none">• Schwerbeschichtung (SL)	ARDEX AF 825
Kontaktklebung	<ul style="list-style-type: none">• Nadelvlies	ARDEX AF 620, ARDEX AF 660

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Filzfabrik Fulda GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 62, 36043 Fulda

		Textilbeläge							
Oberboden	Bodenbelag	Nadelvlies			Selbstliegende Teppichfliesen				
	Klebstoff	ARDEX AF 290			ARDEX AF 825				
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39/K 22		ARDEX K 39/K 22		ARDEX K 39/K 22			
	Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 52		ARDEX P 82			
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 M		ARDEX A 45/A 45 M		ARDEX FIX			
	Riss-Sanierung	ARDEX FB/PU 5/P 10 SR							
	Untergrund, neu, dauertrocken	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT		Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CFA		Gussasphalt nach DIN 18560 - AS			
Vorbereitung des Untergrundes						Holzuntergründe			
Im ARDEX System		<p>Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau.</p> <p>Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.</p>							