

ARDEX GK Belastungsfuge

Wenn es hart auf hart kommt bei mechanischer Belastung.

**JETZT AUCH
IN SANDBEIGE
ERHÄLTlich**



- Ab 4 mm
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Bereits nach 90 Min. begehbar



Produktinformation



www.ardex.de

ARDEX GK Belastungsfuge

**JETZT AUCH
IN SANDBEIGE
ERHÄLTlich**

Zum Fugen von Fliesen, Feinsteinzeug, Betonwerksteinplatten, Naturwerksteinplatten, Spaltplatten und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Glasbauten. Geeignet in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, Trinkwasserbehältern, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Balkonen und Terrassen.

- Für Fugenbreiten ab 4 mm
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Belastbar durch Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel
- Bereits nach 90 Min. begehbar
- Rissefrei



Für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet.

Erhältlich in den Farben*:

grau

sandbeige

* Alle Fugenmörtel-Farbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können Farbabweichungen auftreten.

1344 01/2015

ARDEX GmbH
Tel.: +49 (0) 23 02 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 23 02 / 664 - 240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de